



3P・2E・400AF												極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GBU-403・1EA						GBUL-403・1EA						型式	
100/200V						100/200V						定格使用電圧Ue(AC)	
6kV						6kV						定格インパルス耐電圧Uimp	
100/200/500mA						100/200/500mA						定格感度電流	
0.1秒						0.45秒						最大動作時間	
—						0.15秒						慣性不動作時間	
● 250A U40301EA25W2V						● 250A U40301EA25W2LV						定格電流 ● ご注文品番 表面形	
○ 300A U40301EA30W2V						● 300A U40301EA30W2V							
			○ 350A U40301EA35W2V						● 350A U40301EA35W2LV				
			○ 400A U40301EA40W2V						● 400A U40301EA40W2LV				
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1)	接続方式
86,900	104,100	111,600	93,900	111,100	118,600	91,400	108,600	116,100	98,400	115,600	123,100		標準価格(円)
(過電圧検出リード線付)												外観及び外形寸法(mm)	
												 <p>A'はバー端子を含む寸法</p>	
A 257 A' 341 B 140 C 103 D 132												100V AC JIS C 8201-2-2 100V/200V Ann2(Icu/Ics)	
50/—												100V AC JIS C 8222 100V/200V Ann2(Icn)	
バー端子方式												表面形 端子仕様	
												接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	
●												SD 裏面形 接続方式	
●												FP 埋込形	
●												AX 補助スイッチ	
●												AL 警報スイッチ	
●												TBL テストリード線引出し	
可能(縦形)												TB 端子台	
—												LC キャップ式 ハンドルロック	
●												HL 施錠式	
—												HA 外部操作ハンドル	
電源側付属(PHS-4T)												BA バリア	
別売(TMC-403EA) (注2)												TMC 表面形 端子カバー	
裏面形付属												BTC 裏面形	
不可												逆接続	
JIS C 8201-2-2 Ann2												適合JIS規格	
熱動電磁												過電流引外し方式	
5.2												製品質量(kg)	
1												一梱入数	
有(注3)												漏電表示	
B-70												特性、寸法図記載ページ	

■ 100/200Vは単相3線式を表します。  
 ■ 付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ  
 ■ 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ  
 (注1)ご注文品番の末尾Vを裏面形はSVに埋込形はFVにかえてご注文ください。  
 (注2)表面形端子カバーTMC-403EAの外形寸法、価格は「表面形端子カバー」の項参照。C-14ページ  
 (注3)漏電表示は過電圧で動作したときも表示します。

裏面形(SV) 埋込形(FV)

