


2P・2E・60AF		3P・3E・60AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)					
GB-62KC		GB-63KC			型式					
100-200V		100-200V			定格使用電圧Ue(AC)					
6kV		6kV			定格インパルス耐電圧 Uimp					
15mA	30mA	15mA	30mA	100mA	定格感度電流					
0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	最大動作時間					
-		-			慣性不動作時間					
60A ⑤	<b>62KC6015</b>	◎	<b>62KC6030</b>	60A (15kW) ⑤	<b>63KC6015</b>	◎	<b>63KC6030</b>	◎	<b>63KC60100</b>	定格電流 ご注文品番  ( )AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。
表面形		表面形			接続方式					
11,600		12,000			標準価格(円)					
モータ保護兼用		モータ保護兼用			外観及び外形寸法(mm)					
										
A 98(112) B 50 C 60 D 80		A 98(112) B 75 C 60 D 80			( )内は端子 カバー寸法					
5/2		5/2			100V					
5/2		5/2			100V/200V AC 200V 415V					
線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)			定格遮断容量KA					
22		22			JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs)					
-		-			表面形 端子仕様					
-		-			接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )					
⑤		⑤(カセット式)	③(カセット式)	●(カセット式)	SD 裏面形 取付可能付属装置					
⑤		⑤(カセット式)	◎(カセット式)	●(カセット式)	FP 埋込形					
⑤		⑤	⑤	●	AX 補助スイッチ					
可能(縦形)		可能(縦形)			AL 警報スイッチ					
別売(RC-KA)		別売(RC-KA)			TBL テストリード線引出し					
-		-			TB 端子台					
-		-			LC キャップ式 ハンドルロック					
-		-			HL 施錠式					
付属		付属			HA 外部操作ハンドル					
-		-			BA バリア					
不可		不可			TMC 表面形 端子カバー					
JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2			BTC 裏面形					
熱動電磁		熱動電磁			逆接続					
0.32		0.44			適合JIS規格					
10		10			過電流引外し方式					
有		有			製品質量(kg)					
B-73		B-73			一梱入数					
中感度形(定格感度電流100mA) (最大動作時間0.1秒)					漏電表示					
60A	100mA	●	<b>62KC60100</b>		特性、寸法図記載ページ					

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-14ページ  
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ

■IECレール用取付部品(Kシリーズ対応)  
(オプション)



型式	UIEC001
ご注文品番	UIEC001
納期区分	◎
標準価格(円)	50

B  
 パールテクト  
 漏電ブレーカ  
 小型漏電遮断器  
 Eシリーズ  
 ボックスブレーカ  
 単3中線線  
 欠相保護付  
 太陽光発電  
 システム用  
 ミニイコール  
 漏電ブレーカ  
 Kシリーズ  
 WFシリーズ  
 フラグ形  
 機器組込用等  
 外形寸法図  
 動作特性曲線  
 補修用  
 生産終了品  
 外形寸法図