

機器組込用漏電遮断器

GB-20PB 縦取付タイプ

GB-20PB-1 横取付タイプ

冷凍・冷蔵ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です!



GB-20PB-1
(横取付タイプ)

GB-20PB
(縦取付タイプ)

特長と機能

1. 入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けでもジャストフィット!
2. 過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。
3. 取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。
4. 端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。
5. 機器を水洗いする等、漏電遮断器に水がかかるおそれがある場合には、オプションとして、防水キャップを用意しました。



防水キャップ価格 /1個

ご注文品番	UWC20PB
納期区分	●
標準価格(円)	60

■10個単位でご注文ください。

定格仕様

●受注品

極数(P)・素子数(E)	2P2E		2P2E	
型式	GB-20PB		GB-20PB-1	
ご注文品番	20PB1515H	20PB2015H	20PB1515HY	20PB2015HY
取付タイプ	縦取付タイプ		横取付タイプ	
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用		漏電・過負荷・短絡保護兼用	
定格電流	15A	20A	15A	20A
標準価格(円)	4,600		4,600	
定格電圧	AC100-125V(AC200-240V仕様もあります)			
定格感度電流	15mA			
動作時間	0.1秒以内(高速形)			
定格遮断電流	1000A			
基準周囲温度	40℃			
使用温度範囲	-10℃~40℃			
外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)	73×32×45mm		32×72×45mm	

■仕様の詳細につきましては、仕様書をご請求いただきご確認ください。

UL、TÜV認定取得品

縦取付タイプ GB-20PB-U

●受注品

定格電圧	AC100-125V		AC200-240V	
定格電流	15A	20A	15A	20A
ご注文品番	20PBU1515H	20PBU2015H	20PBU1515H2	20PBU2015H2
標準価格(円)	5,000		5,600	

横取付タイプ GB-20PB-1U

●受注品

定格電圧	AC100-125V		AC200-240V	
定格電流	15A	20A	15A	20A
ご注文品番	20PBU1515HY	20PBU2015HY	20PBU1515HY2	20PBU2015HY2
標準価格(円)	5,000		5,600	

■仕様の詳細につきましては、仕様書をご請求いただきご確認ください。

外形寸法図

