

CONTENTS

■ 住宅用分電盤に関する内線規程について ————— D-4

■ 住宅用分電盤「パールテクト」の特長 ————— D-6

D

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV/PHV回路付

官公庁対応

WHボクスの他

轟分岐ブレーカ


オプション

資料

外形寸法図

生産終了品

仕様			掲載ページ		
			扉付	扉なし	
			露出・半埋込形兼用	埋込形	露出・半埋込形兼用
スタンダード住宅用分電盤 D-8ページ 	リミッタースペース付 北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け	スタンダードタイプ	D-10	—	D-18
		スタンダードタイプ 付属機器取付スペース(P)付	D-13	—	D-21
		スタンダードタイプ 大型付属機器取付スペース(D)付	D-15	—	D-23
		スタンダードタイプ ワイド付属機器取付スペース(W)付	D-17	—	—
		スタンダードタイプ 分岐:安全ブレーカ(NEWスマートばん)	—	—	D-24
	リミッタースペースなし 全電力管内向け	横一列タイプ 分岐:パールテクトブレーカ	—	—	D-25
		スタンダードタイプ	D-27	D-30	D-42
		スタンダードタイプ 付属機器取付スペース(P)付	D-33	—	D-45
		スタンダードタイプ 大型付属機器取付スペース(D)付	D-36	—	D-47
		スタンダードタイプ ワイド付属機器取付スペース(W)付	D-38	—	—
		スタンダードタイプ 主幹:単3中性線欠相保護付配線用遮断器	D-40	D-41	D-49
		スタンダードタイプ 分岐:安全ブレーカ(NEWスマートばん)	—	—	D-50
		横一列タイプ 分岐:パールテクトブレーカ	—	—	D-51
		横一列タイプ 分岐:安全ブレーカ(スマートばん)	—	—	D-52

仕様			掲載ページ	
			扉付	扉なし
			露出形	
増設用分電盤 D-53ページ 	扉なし VC	増設用分電盤 主幹:なし 分岐:安全ブレーカ	—	D-53

仕様			掲載ページ	
			扉付	扉なし
			露出・半埋込形兼用	
オール電化対応住宅用分電盤 D-54ページ 	リミッタースペース付	エコキュートまたは電気温水器(端子台仕様)+IHクッキングヒーター	D-58	D-58
		エコキュートまたは電気温水器(端子台仕様)+IHクッキングヒーター+電気ボイラー(40A)	D-61	—
		エコキュートまたは電気温水器(端子台仕様)+IHクッキングヒーター+蓄熱暖房器(1回路)	D-64	—
		エコキュートまたは電気温水器(端子台仕様)+IHクッキングヒーター+蓄熱または電気ボイラー(スペース)	D-67	—
		エコキュートまたは電気温水器(端子台仕様)+IHクッキングヒーター+蓄熱暖房器(2回路~)	D-69	—
	リミッタースペースなし 全電力管内向け	エコキュート(20A)(1次送り・端子台仕様・2次送り)+IHクッキングヒーター	D-73	D-73
		エコキュートまたは電気温水器(30A)(1次送り・端子台仕様・2次送り)+IHクッキングヒーター	D-76	D-76
		電気温水器(40A)(1次送り・端子台仕様・2次送り)+IHクッキングヒーター	D-79	D-79
		エコキュートまたは電気温水器(端子台仕様)+IHクッキングヒーター+電気ボイラー(40A)	D-81	—
		エコキュートまたは電気温水器(端子台仕様)+IHクッキングヒーター+蓄熱暖房器(1回路)	D-84	—
		エコキュートまたは電気温水器(端子台仕様)+IHクッキングヒーター+蓄熱暖房器(スペース付)	D-87	—
		エコキュートまたは電気温水器(単独回路)+IHクッキングヒーター+蓄熱暖房器(2回路~)	D-89	—
		パネルヒーター盤	D-93	—
		住宅用蓄熱分電盤 1系統用	D-94	—
		住宅用蓄熱分電盤 1系統用 付属機器取付スペース付	D-95	—
住宅用蓄熱分電盤 1系統用 主幹:配線用遮断器 分岐:漏電遮断器	D-96	—		
住宅用蓄熱分電盤 2系統用	D-97	—		