




# スタンダード住宅用分電盤 器種選定一覧

北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

リミッター  
スペース付

掲載ページ

タイプ	扉	相線式	主幹	分岐	付属機器取付スペース	露出・半埋込形兼用*
スタンダードタイプ 	パールテクト 扉付 MALG	単3	主幹: 単3中性線 欠相保護付 漏電遮断器	分岐: パールテクト ブレーカ 	—	D-10
					付属機器取付スペース タテ ヨコ フカサ 175×75×64 (P)	D-13
					大型付属機器取付スペース タテ ヨコ フカサ 175×178×64 (D)	D-15
					ワイド付属機器取付スペース タテ ヨコ フカサ 175×279×64 (W)	D-17
スタンダードタイプ 	パールテクト 扉なし YALG	単3	主幹: 単3中性線 欠相保護付 漏電遮断器	分岐: パールテクト ブレーカ 	—	D-18
					付属機器取付スペース タテ ヨコ フカサ 175×75×64 (P)	D-21
	NEWスマートばん 扉なし VALG			—	D-24	
				大型付属機器取付スペース タテ ヨコ フカサ 175×178×64 (D)	D-23	
横一列タイプ※ 	パールテクト 扉なし YALG	単3	主幹: 単3中性線 欠相保護付 漏電遮断器	分岐: パールテクト ブレーカ 	—	D-25
		単2	主幹: 漏電遮断器	—	—	D-26

※横一列タイプは露出形です。

## 分岐ブレーカ (パールテクトブレーカ)

## 主幹ブレーカ

フラットハンドル採用

白カバー、フラットハンドル採用



BC-1NA  
2P1E  
20A



BC-2NA  
2P2E  
20A

コンセント  
回路に

コード短絡保護用  
瞬時遮断機能付



GB-2EC  
2P2E  
30A



GBU-3-1HEA  
3P2E  
30A



GBU-53-1HEC  
3P2E  
40A、50A



GBU-63-1HEC  
3P2E  
60A



GBU-73-1HKC  
3P2E  
75A



GBU-103-1HKC  
3P2E  
100A

逆接続可能

正接続用/逆接続用