

パールテクト

リミッター
スペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け



エコキュートまたは電気温水器(端子台付)
IHクッキングヒーター
蓄熱暖房器(主幹・分岐)(端子台仕様)

エコキュート用
ブレーカ

20A
30A

オール電化対応住宅用分電盤

扉付

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3	単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	50A	GBU-53-1HEC	
主幹			

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG-IB-D2106



パールテクト(扉付)

蓄熱	漏電遮断器		
	100A	GB-103KC	

蓄熱	BC-2NA(2P2E20A)	
	B-52NA(2P2E40A)	

エコキュート または 温水器用	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

分岐回路数 +予備回路数	リミッター スペース	主幹	電灯回路	エコキュート または 電気温水器	蓄熱回路	パールテクト(扉付)		外形寸法(mm)				
						納期区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	外形 寸法 図
電灯回路 6+2 蓄熱回路 6+0	リミッター スペース	ELB 3P2E 50A	20A 20A 20A 20A 20A 30A 200V IH	1φ3W TB 20A 200V	ELB 100A 40A 20A 20A 40A 20A 20A 200V 200V 200V	③	MALG35062IB2D2106	81,600	320	789	118	D-210 ⑧
						③	MALG35062IB3D2106	82,100				

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■端子台容量150A 定格適合電線38mm²

- スタンダード
- オール電化対応
- 発電システム対応
- 機能付
- EV・HEV回路付
- 官公庁対応
- WHボックスその他
- 轟分岐ブレーカ
- オプション
- 資料
- 外形寸法図
- 生産終了品