エコキュートまたは電気温水器(端子台付) IHクッキングヒーター 蓄熱暖房器または電気ボイラー(スペース)

エコキュートまたは 温水器用ブレーカ 20A 30A 40A

オール電化対応住宅用分電盤 扉付

> 露出·半埋込形兼用 プラスチック製

スタンダード

オール電化対応 発電システム対応

EV·PHEV回路付

官公庁対応 || WHM・ボックスその他|| 主幹・分岐 ブレーカ|覧

オプション

資料

外形寸法図

生産終了品

分岐回路数 +予備回路数	エコキュート または 電気温水器	主幹	電灯回路	蓄熱または 電気ボイラー	パールテクト(扉付)			外形寸法(n		nm)	外形
					納期区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	30	フカサ	-
22 +2	1 \$\phi 3W TB 20A 200V	ELB 3P2E 60A	20A	スペース (P)	3	MAG36222IB2P	64,200	320		118	D- 210 7
	1¢3W TB 30A 200V	ELB 3P2E 60A	20A	スペース (P)	3	MAG36222IB3P	64,700		687		
	1¢3W TB 40A 200V	ELB 3P2E 60A	20A	スペース (P)	3	MAG36222IB4P	67,100				
26 +2	1¢3W TB 20A 200V	ELB 3P2E 60A	20A	スペース (P)	3	MAG36262IB2P	72,200	320		118	D- 210 7
	1¢3W TB 30A 200V	ELB 3P2E 60A	20A	スペース (P)	3	MAG36262IB3P	72,700		687		
	1¢3W TB 40A 200V	ELB 3P2E 60A	20A	スペース (P)	3	MAG36262IB4P	75,100				

- ■端子台容量150A 定格適合電線38mm²
- ■付属機器取付スペース(P)寸法

