

パールテクト

リミッター
スペースなし
全電力管内向け



太陽光発電システム IHクッキングヒーター エコキュートまたは電気温水器 (2次送り)

エコキュートまたは
温水器用ブレーカ

発電システム対応住宅用分電盤

30A
BC-2NA

扉付 扉なし

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A・50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA (2P1E20A)	
	BC-2NA (2P2E20A)	
	BC-2NA (2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IT2A3

YAG - IT2A3




パールテクト(扉付)



パールテクト(扉なし)



太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS (N端子付) 2P2E30A



分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			パールテクト(扉なし)			外形寸法(mm)		標準格 (A)	外形 寸法 図	
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ			
6+2	40	4	1	1	○ MAG34062IT2A3	43,000	○	YAG34062IT2A3	42,500	320	347	103	83	60	D-210 [9]
	50				○ MAG35062IT2A3	43,000	○	YAG35062IT2A3	42,500						
10+2	40	8	1	1	○ MAG34102IT2A3	48,600	○	YAG34102IT2A3	48,100	320	381	103	83	60	D-211 [10]
	50				○ MAG35102IT2A3	48,600	○	YAG35102IT2A3	48,100						
	60				○ MAG36102IT2A3	48,600	○	YAG36102IT2A3	48,100						
14+2	40	10	3	1	○ MAG34142IT2A3	54,100	○	YAG34142IT2A3	52,900	320	415	103	83	60	D-211 [11]
	50				○ MAG35142IT2A3	54,100	○	YAG35142IT2A3	52,900						
	60				○ MAG36142IT2A3	54,100	○	YAG36142IT2A3	52,900						
	75				○ MAG37142IT2A3	57,100	○	YAG37142IT2A3	55,900					100	
18+2	50	14	3	1	○ MAG35182IT2A3	58,800	○	YAG35182IT2A3	56,400	320	449	118	98	60	D-208 [2]
	60				○ MAG36182IT2A3	58,800	○	YAG36182IT2A3	56,400						
	75				○ MAG37182IT2A3	61,800	○	YAG37182IT2A3	59,400						
	100				○ MAG310182IT2A3	69,500	○	YAG310182IT2A3	67,100					100	
22+2	60	16	5	1	○ MAG36222IT2A3	67,600	○	YAG36222IT2A3	64,400	320	483	118	98	60	D-208 [3]
	75				○ MAG37222IT2A3	70,600	○	YAG37222IT2A3	67,400						
	100				○ MAG310222IT2A3	78,300	○	YAG310222IT2A3	75,100					100	
26+2	75	20	5	1	○ MAG37262IT2A3	76,000	○	YAG37262IT2A3	72,800	320	517	118	98	100	D-209 [4]
	100				○ MAG310262IT2A3	86,600	○	YAG310262IT2A3	83,400						
30+2	75	24	5	1	○ MAG37302IT2A3	84,100	-	-	-	320	551	118	-	100	D-209 [5]
	100				○ MAG310302IT2A3	95,000	-	-	-						
34+2	75	28	5	1	○ MAG37342IT2A3	92,300	-	-	-	320	687	118	-	100	D-210 [7]
	100				○ MAG310342IT2A3	103,000	-	-	-						


■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。


■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合

L2 L1 N パワーコンディショナ



W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ