

# 下部スペース付電灯分電盤 (分岐：パールテクトブレーカ)

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット  
パーツ


内装遮断器  
オプション価格

資料

生産終了品


**NEW**  
**LTG-T-K3**  
**LTB-T-K3**

分岐：パールテクトブレーカ(2P20A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)

保護等級 IP2XD



**単3** 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	カサ
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	6+0	LTG05T06K3	67,800	LTB05T06K3	61,000	4	2			◎	
		12+0	LTG05T12K3	77,700	LTB05T12K3	70,900	10	2	900	400	120	◎
		24+0	LTG05T24K3	101,400	LTB05T24K3	96,000	20	4	1000	400	120	◎
		36+0	LTG05T36K3	125,500	LTB05T36K3	118,600	30	6	1100	400	120	◎
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	12+0	LTG10T12K3	103,500	LTB10T12K3	86,900	10	2	1000	400	120	◎
		24+0	LTG10T24K3	127,900	LTB10T24K3	112,700	20	4	1100	400	120	◎
		36+0	LTG10T36K3	152,300	LTB10T36K3	135,500	30	6	1300	400	120	◎
		48+0	LTG10T48K3	177,400	LTB10T48K3	160,600	42	6	1400	400	120	◎
150	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	60+0	LTG10T60K3	202,500	LTB10T60K3	185,800	54	6	1600	400	120	◎
		24+0	LTG15T24K3	137,100	LTB15T24K3	120,200	20	4	1100	400	120	◎
		36+0	LTG15T36K3	161,400	LTB15T36K3	144,600	30	6	1300	400	120	◎
		48+0	LTG15T48K3	186,500	LTB15T48K3	169,700	42	6	1400	400	120	◎
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	60+0	LTG15T60K3	211,600	LTB15T60K3	194,900	54	6	1600	400	120	◎
		24+0	LTG20T24K3	197,400	LTB20T24K3	169,200	20	4	1200	500	160	◎
		36+0	LTG20T36K3	221,700	LTB20T36K3	189,700	30	6	1400	500	160	◎
		48+0	LTG20T48K3	246,800	LTB20T48K3	214,900	42	6	1500	500	160	◎
(注1) 250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	60+0	LTG20T60K3	272,700	LTB20T60K3	240,700	54	6	1700	500	160	◎
		24+0	LTG25T24K3	204,000	LTB25T24K3	179,000	20	4	1200	500	160	◎
		36+0	LTG25T36K3	229,000	LTB25T36K3	200,000	30	6	1400	500	160	◎
		48+0	LTG25T48K3	254,000	LTB25T48K3	225,000	42	6	1500	500	160	◎
		60+0	LTG25T60K3	281,000	LTB25T60K3	251,000	54	6	1700	500	160	◎

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
 ■屋内用の埋込形については別途お問い合わせください。  
 ■分岐のブレーカは100V配線です。  
 (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)