

標準分電盤シリーズ
下部スペース付電灯分電盤(分岐：パールテクトプレーカ)

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット
パート

内装遮断器
オプション価格

資料


生産終了品

NEW
LTG-T-K5
LTB-T-K5

分岐：パールテクトプレーカ(2P20A)

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)

保護等級 IP2XD

単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	カサ
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	6+0	LTG05T06K5	75,400	LTB05T06K5	68,600	4	2				◎
		12+0	LTG05T12K5	86,700	LTB05T12K5	79,900	10	2	1100	400	120	◎
		24+0	LTG05T24K5	110,400	LTB05T24K5	103,600	20	4	1200	400	120	◎
		36+0	LTG05T36K5	134,600	LTB05T36K5	127,800	30	6	1300	400	120	◎
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	12+0	LTG10T12K5	112,700	LTB10T12K5	96,000	10	2	1200	400	120	◎
		24+0	LTG10T24K5	137,100	LTB10T24K5	120,200	20	4	1300	400	120	◎
		36+0	LTG10T36K5	161,400	LTB10T36K5	144,600	30	6	1500	400	120	◎
		48+0	LTG10T48K5	186,500	LTB10T48K5	169,700	42	6	1600	400	120	◎
150	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	60+0	LTG10T60K5	211,600	LTB10T60K5	194,900	54	6	1800	500	160	◎
		24+0	LTG15T24K5	146,200	LTB15T24K5	129,400	20	4	1300	400	120	◎
		36+0	LTG15T36K5	170,600	LTB15T36K5	153,700	30	6	1500	400	120	◎
		48+0	LTG15T48K5	195,700	LTB15T48K5	178,800	42	6	1600	400	120	◎
200	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	60+0	LTG15T60K5	220,800	LTB15T60K5	204,100	54	6	1800	500	160	◎
		24+0	LTG20T24K5	205,600	LTB20T24K5	173,700	20	4	1400	500	160	◎
		36+0	LTG20T36K5	230,000	LTB20T36K5	198,100	30	6	1600	500	160	◎
		48+0	LTG20T48K5	255,200	LTB20T48K5	223,200	42	6	1700	500	160	◎
(注1) 250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	48+0	LTG20T48K5	255,200	LTB20T48K5	223,200	42	6	1700	500	160	◎
		24+0	LTG25T24K5	213,000	LTB25T24K5	184,000	20	4	1400	500	160	◎
		36+0	LTG25T36K5	237,000	LTB25T36K5	209,000	30	6	1600	500	160	◎
		48+0	LTG25T48K5	263,000	LTB25T48K5	234,000	42	6	1700	500	160	◎

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 屋内用の埋込形については別途お問い合わせください。
- 分岐のプレーカは100V配線です。
- (注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA