

非常回路付電灯分電盤 (分岐：パールテクトブレーカ)

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット
パーツ

内装遮断器
オプション価格

資料


生産終了品

NEW
LTG-T-F2
LTB-T-F2

分岐：パールテクトブレーカ(2P20A)

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)

保護等級 IP2XD



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 非常回路(×2)付

主幹 (A)	非常回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	ワカサ
協約形 KC50 (60)	パールテクトブレーカ 2P1E 20A×2	6+0	LTG05T06F2	58,900	LTB05T06F2	52,100	4	2				④
		12+0	LTG05T12F2	70,200	LTB05T12F2	63,400	10	2	600	400	120	④
		24+0	LTG05T24F2	94,400	LTB05T24F2	90,000	20	4	700	400	120	④
		36+0	LTG05T36F2	118,700	LTB05T36F2	113,700	30	6	800	400	120	④
経済形 EC100 (75, 125)	パールテクトブレーカ 2P1E 20A×2	12+0	LTG10T12F2	94,900	LTB10T12F2	78,200	10	2	700	400	120	④
		24+0	LTG10T24F2	119,600	LTB10T24F2	102,600	20	4	800	400	120	④
		36+0	LTG10T36F2	144,100	LTB10T36F2	127,300	30	6	1000	400	120	④
		48+0	LTG10T48F2	169,500	LTB10T48F2	152,600	42	6	1100	400	120	④
150	パールテクトブレーカ 2P1E 20A×2	60+0	LTG10T60F2	194,700	LTB10T60F2	177,900	54	6	1300	400	120	④
		24+0	LTG15T24F2	128,700	LTB15T24F2	111,800	20	4	800	400	120	④
		36+0	LTG15T36F2	153,400	LTB15T36F2	136,400	30	6	1000	400	120	④
		48+0	LTG15T48F2	178,700	LTB15T48F2	164,100	42	6	1100	400	120	④
200	パールテクトブレーカ 2P1E 20A×2	60+0	LTG15T60F2	204,000	LTB15T60F2	187,100	54	6	1300	400	120	④
		24+0	LTG20T24F2	188,000	LTB20T24F2	158,100	20	4	900	500	160	④
		36+0	LTG20T36F2	212,700	LTB20T36F2	182,600	30	6	1100	500	160	④
		48+0	LTG20T48F2	238,000	LTB20T48F2	208,100	42	6	1200	500	160	④
(注1) 250	パールテクトブレーカ 2P1E 20A×2	60+0	LTG20T60F2	264,100	LTB20T60F2	234,200	54	6	1400	500	160	④
		24+0	LTG25T24F2	194,000	LTB25T24F2	168,000	20	4	900	500	160	④
		36+0	LTG25T36F2	219,000	LTB25T36F2	193,000	30	6	1100	500	160	④
		48+0	LTG25T48F2	246,000	LTB25T48F2	218,000	42	6	1200	500	160	④
		60+0	LTG25T60F2	272,000	LTB25T60F2	244,000	54	6	1400	500	160	④

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- 非常回路：パールテクトブレーカ(2P1E)×2
- 非常回路の定格電流は協約形KC50(60A)は30A、経済形EC100以上の主幹は定格電流50Aです。
- 屋内用の埋込形については別途お問い合わせください。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)