


# タイムスイッチ付電灯分電盤 (分岐：パールテクトブレーカ)

**NEW**


**LTG-T-TS**  
**LTB-T-TS**

保護等級 IP2XD

分岐：パールテクトブレーカ(2P20A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)



**単3** 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 タイムスイッチ付 (※送りスペースなし)

主幹 (A)	タイムスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	フカ
協約形 KC 50 (60)	タイムスイッチ	6+0	LTG05T06TS	82,200	LTB05T06TS	75,400	4	2			④	
		12+0	LTG05T12TS	93,700	LTB05T12TS	86,900	10	2	600	400	120	④
		24+0	LTG05T24TS	117,500	LTB05T24TS	113,100	20	4	700	400	120	④
		36+0	LTG05T36TS	141,800	LTB05T36TS	136,800	30	6	800	400	120	④
経済形 EC 100 (75, 125)	タイムスイッチ	12+0	LTG10T12TS	118,000	LTB10T12TS	103,600	10	2	700	400	120	④
		24+0	LTG10T24TS	142,700	LTB10T24TS	125,700	20	4	800	400	120	④
		36+0	LTG10T36TS	167,200	LTB10T36TS	150,400	30	6	1000	400	120	④
		48+0	LTG10T48TS	192,600	LTB10T48TS	175,700	42	6	1100	400	120	④
		60+0	LTG10T60TS	217,800	LTB10T60TS	201,000	54	6	1300	400	120	④
150	タイムスイッチ	24+0	LTG15T24TS	151,800	LTB15T24TS	134,900	20	4	800	400	120	④
		36+0	LTG15T36TS	176,500	LTB15T36TS	159,500	30	6	1000	400	120	④
		48+0	LTG15T48TS	201,800	LTB15T48TS	184,900	42	6	1100	400	120	④
		60+0	LTG15T60TS	227,100	LTB15T60TS	210,200	54	6	1300	400	120	④
200	タイムスイッチ	24+0	LTG20T24TS	214,400	LTB20T24TS	182,300	20	4	900	500	160	④
		36+0	LTG20T36TS	239,100	LTB20T36TS	206,800	30	6	1100	500	160	④
		48+0	LTG20T48TS	264,400	LTB20T48TS	232,300	42	6	1200	500	160	④
		60+0	LTG20T60TS	290,500	LTB20T60TS	258,400	54	6	1400	500	160	④
(注1) 250	タイムスイッチ	24+0	LTG25T24TS	222,000	LTB25T24TS	193,000	20	4	900	500	160	④
		36+0	LTG25T36TS	247,000	LTB25T36TS	218,000	30	6	1100	500	160	④
		48+0	LTG25T48TS	272,000	LTB25T48TS	243,000	42	6	1200	500	160	④
		60+0	LTG25T60TS	299,000	LTB25T60TS	269,000	54	6	1400	500	160	④

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用×1
- 屋内用の埋込形については別途お問い合わせください。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	<b>GBU-53・1KC</b>	98×75×80
3P2E 60AF 60A	<b>GBU-63・1KC</b>	〃
3P2E 125AF 75~125A	<b>GBU-123・1EC</b>	130×75×80
3P2E 150AF 150A	<b>GBU-153・1EC</b>	〃
3P2E 225AF 200~225A	<b>GBU-223・1EA</b>	165×105×82
3P2E 250AF 250A	<b>GBU-253・1EA</b>	〃

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	<b>BU-53・1KC</b>	98×75×80
3P2E 60AF 60A	<b>BU-63・1KC</b>	〃
3P2E 125AF 75~125A	<b>BU-123・1EC</b>	130×75×80
3P2E 150AF 150A	<b>BU-153・1EC</b>	〃
3P2E 225AF 200~225A	<b>BU-223・1EA</b>	165×105×82
3P2E 250AF 250A	<b>BU-253・1EA</b>	〃

### 納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。