

# 標準分電盤シリーズ 電灯分電盤 (分岐：ミニ・イコールブレーカ)

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット  
パーツ

内装遮断器  
オプション価格

資料


生産終了品

## LTG-A LTB-A

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)



### 単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	カサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	10+0	LTG05A10	82,900	LTB05A10	76,600	600	500	120	◎
		16+2	LTG05A162	96,500	LTB05A162	90,100	700	500	120	◎
		24+0	LTG05A24	115,000	LTB05A24	108,000	800	500	120	◎
		30+0	LTG05A30	128,000	LTB05A30	122,000	900	500	120	◎
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG10A18B	128,000	LTB10A18B	119,000	800	500	120	◎
		24+0	LTG10A24B	143,000	LTB10A24B	134,000	900	500	120	◎
		30+0	LTG10A30B	157,000	LTB10A30B	149,000	1000	500	120	◎
		40+2	LTG10A402B	182,000	LTB10A402B	174,000	1100	500	120	◎
150	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG15A18B	143,000	LTB15A18B	130,000	800	500	120	◎
		24+0	LTG15A24B	156,000	LTB15A24B	143,000	900	500	120	◎
		30+0	LTG15A30B	171,000	LTB15A30B	157,000	1000	500	120	◎
		40+2	LTG15A402B	194,000	LTB15A402B	181,000	1100	500	120	◎
200	送りスペース 200×100×125	18+0	LTG20A18	206,000	LTB20A18	199,000	900	500	160	◎
		24+0	LTG20A24	219,000	LTB20A24	212,000	1000	500	160	◎
		28+2	LTG20A282	228,000	LTB20A282	221,000	1100	500	160	◎
		40+2	LTG20A402	254,000	LTB20A402	247,000	1300	500	160	◎
(注1) 250	送りスペース 200×100×125	18+0	LTG25A18	210,000	LTB25A18	206,000	900	500	160	◎
		24+0	LTG25A24	224,000	LTB25A24	219,000	1000	500	160	◎
		28+2	LTG25A282	232,000	LTB25A282	228,000	1100	500	160	◎
		40+2	LTG25A402	259,000	LTB25A402	254,000	1300	500	160	◎
400	送りスペース 200×100×150	30+0	LTG40A30	400,000	LTB40A30	384,000	1400	600	200	④
		42+0	LTG40A42	426,000	LTB40A42	410,000	1600	600	200	④
		54+0	LTG40A54A	466,000	LTB40A54A	450,000	1800	600	200	④

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
 ■分岐のブレーカは100V配線です。  
 ■屋内用の埋込形については別途お問い合わせください。  
 (注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

#### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃
3P2E 400AF 400A	GBU-403・1EA	257×140×132

#### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃
3P2E 400AF 400A	BU-403・1EA	257×140×132

#### 納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

#### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~400A	100/200/500mA