

# 電灯動力混合分電盤(ヨコ形) (分岐：(電灯)パールテクトブレーカ 分岐：(動力)分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット  
ユニット

内装遮断器  
オプション価格

資料

生産終了品


**NEW**  
**JHTG-T-PG**  
**JHTB-T-PB**

分岐：電灯回路  
パールテクトブレーカ  
(2P20A)

分岐：動力回路  
分電盤協約形  
サイズ  
配線用遮断器  
(3P30A)

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)

保護等級 IP2XD



**電灯/単3 動力/3相** 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 (電灯回路：単3中性線欠相保護付) 送りスペース付

電灯回路		動力回路		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分	
主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ		
経済形 EC 100 (75、125)	24+0	20	4	6+0	JHTG10T24PG106	252,100	JHTB10T24PB106	244,900	800	1000	160	⑩
				8+0	JHTG10T24PG108	260,000	JHTB10T24PB108	252,800	900	1000	160	⑩
	36+0	30	6	6+0	JHTG10T36PG106	287,500	JHTB10T36PB106	280,300	1000	1000	160	⑩
				8+0	JHTG10T36PG108	295,400	JHTB10T36PB108	288,200				

- 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形は製作できません。
- 本製品は鉄製基板タイプです。

(分岐：(電灯)ミニ-イコールブレーカ  
分岐：(動力)分電盤協約形サイズ配線用遮断器)


**JHTG-A-PG**  
**JHTB-A-PB**

分岐：電灯回路  
ミニ-イコール  
ブレーカ  
(2P1E20A)

分岐：動力回路  
分電盤協約形  
サイズ  
配線用遮断器  
(3P30A)

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)

保護等級 IP2XD



**電灯/単3 動力/3相** 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 (電灯回路：単3中性線欠相保護付) 送りスペース付

電灯回路		動力回路		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分	
主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ		
経済形 EC 100 (75、125)	24+0	20	4	6+0	JHTG10A24PG106A	288,500	JHTB10A24PB106A	281,300	900	1000	160	⑩
				8+0	JHTG10A24PG108A	296,500	JHTB10A24PB108A	289,300				
	30+0	25	5	6+0	JHTG10A30PG106A	311,500	JHTB10A30PB106A	304,300	1000	1000	160	⑩
				8+0	JHTG10A30PG108A	319,400	JHTB10A30PB108A	312,200				

- 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形は製作できません。
- 本製品は鉄製基板タイプです。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 125AF 75A 100A 125A	GBU-123・1EC	130×75×80
動力 3P3E 125AF 75A 100A 125A	GB-123EC	130×75×80

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 125AF 75A 100A 125A	BU-123・1EC	130×75×80
動力 3P3E 125AF 75A 100A 125A	B-123EC	130×75×80

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

漏電遮断器の感度電流(高速形)

75A 100A 125A	100/200/500mA
---------------	---------------

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)