

テナント用電灯分電盤 (分岐：パールテクトブレーカ)

NEW


LWTG-T LWTB-T

保護等級 IP2XD

分岐：パールテクトブレーカ(2P20A)

| | |
|----------|-----------------------|
| キャビネット | スチール製 |
| キャビネット板厚 | 1.6mm |
| ハンドル | 平面ハンドル |
| 塗装色 | 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) |
| アースネジ | M8×12(緑頭) |

WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×1

| 主幹 (A) | スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm) | 分岐回路数 + 予備回路数 | 主幹：漏電遮断器 | | 主幹：配線用遮断器 | | 分岐内容 | | | 納期区分 | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-----------|---------|-----------|---------|------|------|------|------|-----|-----|---|
| | | | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | 2P1E | 2P2E | タテ | | ヨコ | フカサ | |
| 協約形 KC 50 (60) | WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×150 | 12+0 | LWTG05T12 | 95,000 | LWTB05T12 | 87,000 | 10 | 2 | 1000 | 400 | 200 | ④ | |
| | | 24+0 | LWTG05T24 | 120,700 | LWTB05T24 | 116,300 | 20 | 4 | | | | | ④ |
| | | 36+0 | LWTG05T36 | 145,000 | LWTB05T36 | 138,200 | 30 | 6 | 1200 | 400 | 200 | | ④ |
| 経済形 EC 100 (75) | WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×150 | 12+0 | LWTG10T12 | 122,100 | LWTB10T12 | 106,100 | 10 | 2 | 1100 | 500 | 200 | ⑩ | |
| | | 24+0 | LWTG10T24 | 146,500 | LWTB10T24 | 129,500 | 20 | 4 | 1200 | 500 | 200 | ⑩ | |
| | | 36+0 | LWTG10T36 | 169,700 | LWTB10T36 | 154,200 | 30 | 6 | 1400 | 500 | 200 | ⑩ | |
| 200 | WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 200×100×150 | 24+0 | LWTG20T24 | 215,900 | LWTB20T24 | 183,800 | 20 | 4 | 1300 | 500 | 200 | ⑤ | |
| | | 36+0 | LWTG20T36 | 240,600 | LWTB20T36 | 208,300 | 30 | 6 | 1500 | 500 | 200 | ⑤ | |
| | | 48+0 | LWTG20T48 | 265,900 | LWTB20T48 | 233,800 | 42 | 6 | 1600 | 500 | 200 | ⑤ | |

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。■屋内用の埋込形については別途お問い合わせください。

NEW


LW2TG-T LW2TB-T

保護等級 IP2XD

分岐：パールテクトブレーカ(2P20A)

| | |
|----------|-----------------------|
| キャビネット | スチール製 |
| キャビネット板厚 | 1.6mm |
| ハンドル | 平面ハンドル |
| 塗装色 | 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) |
| アースネジ | M8×12(緑頭) |

WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×2

| 主幹 (A) | スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm) | 分岐回路数 + 予備回路数 | 主幹：漏電遮断器 | | 主幹：配線用遮断器 | | 分岐内容 | | | 納期区分 | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------|---------|------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|
| | | | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | 2P1E | 2P2E | タテ | | ヨコ | フカサ |
| 経済形 EC 100 (75) | WHMスペース 1φ(3φ)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150 | 12+0 | LW2TG10T12 | 135,700 | LW2TB10T12 | 119,800 | 10 | 2 | 1100 | 500 | 200 | ⑩ |
| | | 24+0 | LW2TG10T24 | 160,200 | LW2TB10T24 | 143,200 | 20 | 4 | 1200 | 500 | 200 | ⑩ |
| | | 36+0 | LW2TG10T36 | 184,700 | LW2TB10T36 | 167,900 | 30 | 6 | 1400 | 500 | 200 | ⑩ |
| 200 | WHMスペース 1φ(3φ)3W 120A×2 送りスペース 200×100×150 | 24+0 | LW2TG20T24 | 229,500 | LW2TB20T24 | 197,400 | 20 | 4 | 1300 | 500 | 200 | ⑤ |
| | | 36+0 | LW2TG20T36 | 254,200 | LW2TB20T36 | 221,900 | 30 | 6 | 1500 | 500 | 200 | ⑤ |
| | | 48+0 | LW2TG20T48 | 279,500 | LW2TB20T48 | 247,400 | 42 | 6 | 1600 | 500 | 200 | ⑤ |

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。■屋内用の埋込形については別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|--------------------------|-------------|------------|
| 3P2E 50AF 50A | GBU-53・1KC | 98×75×80 |
| 3P2E 60AF 60A | GBU-63・1KC | // |
| 3P2E 125AF 75A 100A 125A | GBU-123・1EC | 130×75×80 |
| 3P2E 225AF 200A | GBU-223・1EA | 165×105×82 |

主幹組込配線用遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|--------------------------|------------|------------|
| 3P2E 50AF 50A | BU-53・1KC | 98×75×80 |
| 3P2E 60AF 60A | BU-63・1KC | // |
| 3P2E 125AF 75A 100A 125A | BU-123・1EC | 130×75×80 |
| 3P2E 225AF 200A | BU-223・1EA | 165×105×82 |

納期区分

| 納期区分 | 納期 |
|------|--------------|
| 標準品A | ◎ 当日出荷 |
| | ○ 翌日出荷 |
| 標準品B | ④ 受注後4営業日以内 |
| | ⑤ 受注後5営業日以内 |
| | ⑩ 受注後10営業日以内 |
| 準標準品 | ⑩ 受注後10営業日以内 |
| 受注品 | ● 別途ご相談 |

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

| | |
|---------|---------------|
| ~60A | 30mA |
| 75~200A | 100/200/500mA |