


テナント用動力分電盤 (分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器)


PWTG-K PWTB-K

保護等級 IP2XD

分岐：分電盤協約形サイズ
配線用遮断器 (3P30A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)



3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×1

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×ワカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	ワカサ		
協約形 KC 50 (60)	WHMスペース 3φ3W 120A×1 送リスペース 180×90×150	6+0	PWTG05K06A	138,300	PWTB05K06A	127,700	1100	500	200	⑤	
		8+0	PWTG05K08A	152,300	PWTB05K08A	141,700	1200	500	200	⑤	
経済形 EC 100 (125)	WHMスペース 3φ3W 120A×1 送リスペース 160×90×150	6+0	PWTG10K06C	158,100	PWTB10K06C	144,100	1200	500	200	⑤	
		8+0	PWTG10K08C	172,600	PWTB10K08C	158,600	1300	500	200	⑤	
		10+0	PWTG10K10C	189,400	PWTB10K10C	175,500	1400	500	200	⑤	
200	WHMスペース 3φ3W 120A×1 送リスペース 200×100×150	8+0	PWTG20K08B	261,900	PWTB20K08B	233,000	1400	500	200	⑤	
		10+0	PWTG20K10B	274,200	PWTB20K10B	245,300	1500	500	200	⑤	

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- WHMは3相3線式120Aの収納が可能です。
- 屋内用の埋込形については別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	//
3P3E 125AF 75A~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	//
3P3E 125AF 75A~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~200A	100/200/500mA