

電源端子台付開閉器盤(屋外用)

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット
パーツ内装遮断器
オプション価格

資料

生産終了品


STTG-KW
STTB-KW

保護等級 IP44

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	防水平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)
ベース	鉄製基板



STTGタイプ(漏電遮断器)



■STTBタイプは配線用遮断器組込です。

開閉器×2 電源端子台付 (屋外用)

開閉器	端子台	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
3P 30A×2	3P 60A	STTG03K2W	83,200	STTB03K2W	60,900	630	400	200	⑩
3P 50A×2	3P 100A	STTG05K2W	96,300	STTB05K2W	64,500				⑩
3P 60A×2	3P 100A	STTG06K2W	96,300	STTB06K2W	64,500				⑩
3P 75A×2	3P 150A	STTG07K2WB	121,700	STTB07K2WB	90,200	730	500	200	⑩
3P 100A×2	3P 150A	STTG10K2WB	121,700	STTB10K2WB	90,200				⑩
3P 125A×2	3P 300A	STTG12K2WB	147,500	STTB12K2WB	99,300				⑩
3P 225A×2	3P 400A(注)	STTG22K2W	171,700	STTB22K2W	154,100	930	500	200	⑩

開閉器×3 電源端子台付 (屋外用)

開閉器	端子台	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
3P 30A×3	3P 100A	STTG03K3W	105,600	STTB03K3W	76,000	630	600	200	⑩
3P 50A×3	3P 150A	STTG05K3W	128,300	STTB05K3W	79,800				⑩
3P 60A×3	3P 150A	STTG06K3W	128,300	STTB06K3W	79,800				⑩
3P 75A×3	3P 200A	STTG07K3WB	168,900	STTB07K3WB	110,200	730	600	200	⑩
3P 100A×3	3P 300A	STTG10K3WB	168,900	STTB10K3WB	110,200				⑩

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■埋込形は製作できません。

(注)接続可能電線は150mm²です。このサイズを超える場合は、別途お問い合わせください。

組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P 30A、50A	GB-53KC	98×75×80
3P 60A	GB-63KC	//
3P 75A、100A、125A	GB-123EC	130×75×80
3P 225A	GB-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~225A	100/200/500mA

組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P 30A、50A	B-53KC	98×75×80
3P 60A	B-63KC	//
3P 75A、100A、125A	B-123EC	130×75×80
3P 225A	B-223EA	165×105×82

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)