


# 下部スペース付電灯分電盤 (分岐：安全ブレーカ)

生産終了品


## LTG-E-K3 LTB-E-K3

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×16(緑頭)



**単3** 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カガ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	ワカサ
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	4+2	LTG05E042K3	57,900	LTB05E042K3	51,200	2	2	900	400	120	◎
		8+4	LTG05E084K3	68,000	LTB05E084K3	61,200	6	2	1000	400	120	◎
		16+2	LTG05E162K3	85,100	LTB05E162K3	78,300	12	4	1100	400	120	◎
		22+2	LTG05E222K3	99,000	LTB05E222K3	92,200	18	4	1200	400	120	◎
経済形 EC 100 (725)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	10+2	LTG10E102K3B	96,700	LTB10E102K3B	80,000	8	2	1100	400	120	◎
		16+2	LTG10E162K3B	111,500	LTB10E162K3B	94,800	12	4	1200	400	120	◎
		22+2	LTG10E222K3B	128,300	LTB10E222K3B	111,800	18	4	1300	400	120	◎
150	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	16+2	LTG15E162K3B	120,500	LTB15E162K3B	104,000	12	4	1200	400	120	◎
		22+2	LTG15E222K3B	137,300	LTB15E222K3B	120,800	18	4	1300	400	120	◎
200	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	34+2	LTG15E342K3B	162,800	LTB15E342K3B	146,300	28	6	1500	400	160	◎
		18+0	LTG20E18K3	193,700	LTB20E18K3	162,100	14	4	1300	500	160	◎
		24+0	LTG20E24K3	206,600	LTB20E24K3	174,900	20	4	1400	500	160	◎
250 (注1)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	36+0	LTG20E36K3	230,700	LTB20E36K3	199,100	30	6	1600	500	160	◎
		18+0	LTG25E18K3	200,000	LTB25E18K3	172,000	14	4	1300	500	160	◎
		24+0	LTG25E24K3	213,000	LTB25E24K3	185,000	20	4	1400	500	160	◎
		36+0	LTG25E36K3	238,000	LTB25E36K3	209,000	30	6	1600	500	160	◎

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
- 分岐ブレーカをコード短絡保護用瞬時遮断機能付に変更できます。別途お問い合わせください。
- (注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	<b>GBU-53・1KC</b>	98×75×80
3P2E 60AF 60A	<b>GBU-63・1KC</b>	//
3P2E 125AF 75~125A	<b>GBU-123・1EC</b>	130×75×80
3P2E 150AF 150A	<b>GBU-153・1EC</b>	//
3P2E 225AF 200~225A	<b>GBU-223・1EA</b>	165×105×82
3P2E 250AF 250A	<b>GBU-253・1EA</b>	//

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	<b>BU-53・1KC</b>	98×75×80
3P2E 60AF 60A	<b>BU-63・1KC</b>	//
3P2E 125AF 75~125A	<b>BU-123・1EC</b>	130×75×80
3P2E 150AF 150A	<b>BU-153・1EC</b>	//
3P2E 225AF 200~225A	<b>BU-223・1EA</b>	165×105×82
3P2E 250AF 250A	<b>BU-253・1EA</b>	//

### 納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット  
パーツ

内装遮断器  
オプション価格

資料

生産終了品