

生産終了品

標準分電盤シリーズ 下部スペース付電灯分電盤(分岐：安全ブレーカ)

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット
パーツ

内装遮断器
オプション価格


資料

生産終了品


LTG-E-K4 LTB-E-K4

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×16(緑頭)



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	カサ
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	4+2	LTG05E042K4	62,500	LTB05E042K4	55,700	2	2	1000	400	120	◎
		8+4	LTG05E084K4	72,500	LTB05E084K4	65,700	6	2	1100	400	120	◎
		16+2	LTG05E162K4	89,600	LTB05E162K4	82,800	12	4	1200	400	120	◎
		22+2	LTG05E222K4	103,500	LTB05E222K4	96,900	18	4	1300	400	120	◎
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	10+2	LTG10E102K4B	101,200	LTB10E102K4B	84,500	8	2	1200	400	120	◎
		16+2	LTG10E162K4B	116,000	LTB10E162K4B	99,300	12	4	1300	400	120	◎
		22+2	LTG10E222K4B	132,800	LTB10E222K4B	116,300	18	4	1400	400	160	◎
150	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	16+2	LTG15E162K4B	125,000	LTB15E162K4B	108,500	12	4	1300	400	120	◎
		22+2	LTG15E222K4B	142,000	LTB15E222K4B	125,300	18	4	1400	400	160	◎
		34+2	LTG15E342K4B	167,300	LTB15E342K4B	150,800	28	6	1600	400	160	◎
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	18+0	LTG20E18K4	197,500	LTB20E18K4	165,900	14	4	1400	500	160	◎
		24+0	LTG20E24K4	210,400	LTB20E24K4	178,600	20	4	1500	500	160	◎
		36+0	LTG20E36K4	234,500	LTB20E36K4	202,900	30	6	1700	500	160	◎
(注1) 250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	18+0	LTG25E18K4	204,000	LTB25E18K4	175,000	14	4	1400	500	160	◎
		24+0	LTG25E24K4	218,000	LTB25E24K4	188,000	20	4	1500	500	160	◎
		36+0	LTG25E36K4	243,000	LTB25E36K4	213,000	30	6	1700	500	160	◎

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
- 分岐ブレーカをコード短絡保護用瞬時遮断機能付に変更できます。別途お問い合わせください。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)