


<h1>LTG-E-K5</h1> <h1>LTB-E-K5</h1> <p>保護等級 IP2XD</p>	分岐：安全ブレーカ(2P20A)	
	キャビネット	スチール製
	キャビネット板厚	1.6mm
	ハンドル	平面ハンドル
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
	アースネジ	M8×16(緑頭)



**単3** 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容					納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	カサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	6+0	LTG05E06K5	70,800	LTB05E06K5	63,900	4	2	1100	400	120	◎
		10+2	LTG05E102K5	80,800	LTB05E102K5	74,100	8	2	1200	400	120	◎
		16+2	LTG05E162K5	94,100	LTB05E162K5	87,300	12	4	1300	400	120	◎
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	10+2	LTG10E102K5B	105,700	LTB10E102K5B	89,200	8	2	1300	400	120	◎
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	16+2	LTG10E162K5B	120,500	LTB10E162K5B	104,000	12	4	1400	400	160	◎
		22+2	LTG10E222K5B	137,300	LTB10E222K5B	120,800	18	4	1500	400	160	◎
150	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	16+2	LTG15E162K5B	129,500	LTB15E162K5B	113,000	12	4	1400	400	160	◎
		22+2	LTG15E222K5B	146,500	LTB15E222K5B	129,800	18	4	1500	400	160	◎
		34+2	LTG15E342K5B	172,000	LTB15E342K5B	155,300	28	6	1700	400	160	◎
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	18+0	LTG20E18K5	202,100	LTB20E18K5	170,400	14	4	1500	500	160	◎
		24+0	LTG20E24K5	214,900	LTB20E24K5	183,300	20	4	1600	500	160	◎
		36+0	LTG20E36K5	230,700	LTB20E36K5	211,000	30	6	1800	500	160	◎
(注1) 250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	18+0	LTG25E18K5	209,000	LTB25E18K5	179,000	14	4	1500	500	160	◎
		24+0	LTG25E24K5	222,000	LTB25E24K5	193,000	20	4	1600	500	160	◎
		36+0	LTG25E36K5	247,000	LTB25E36K5	218,000	30	6	1800	500	160	◎

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
- 分岐ブレーカをコード短絡保護用瞬時遮断機能付に変更できます。別途お問い合わせください。
- (注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット  
パーツ

内装遮断器  
オプション価格

資料

生産終了品