

# 生産終了品

## 標準分電盤シリーズ 下部スペース付電灯分電盤(分岐：安全ブレーカ)

E

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット  
パーツ

内装遮断器  
オプション価格

資料


生産終了品

# LTG-E-K6 LTB-E-K6

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×16(緑頭)



### 単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(600mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	カサ
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	6+0	LTG05E06K6	77,100	LTB05E06K6	70,100	4	2	1200	400	120	◎
	下部スペース 600×230×85	12+0	LTG05E12K6	92,100	LTB05E12K6	85,100	10	2	1300	400	120	◎
	送りスペース 160×90×125	18+0	LTG05E18K6	106,000	LTB05E18K6	99,100	14	4	1400	400	160	◎
	下部スペース 600×230×125	24+0	LTG05E24K6	130,000	LTB05E24K6	123,100	20	4	1500	400	160	◎
経済形 EC 100 (725)	送りスペース 160×90×125	12+0	LTG10E12K6	118,100	LTB10E12K6	101,300	10	2	1400	400	160	◎
	下部スペース 600×230×125	18+0	LTG10E18K6	134,100	LTB10E18K6	117,400	14	4	1500	400	160	◎
		24+0	LTG10E24K6	149,400	LTB10E24K6	132,600	20	4	1600	400	160	◎
150	送りスペース 160×90×125	18+0	LTG15E18K6	143,400	LTB15E18K6	126,500	14	4	1500	400	160	◎
	下部スペース 600×230×125	24+0	LTG15E24K6	158,700	LTB15E24K6	141,800	20	4	1600	400	160	◎
		36+0	LTG15E36K6	188,100	LTB15E36K6	171,300	30	6	1800	400	160	◎
200	送りスペース 200×100×125	18+0	LTG20E18K6	210,300	LTB20E18K6	178,100	14	4	1600	500	160	◎
	下部スペース 600×330×125	24+0	LTG20E24K6	223,200	LTB20E24K6	191,200	20	4	1700	500	160	◎
(注1) 250	送りスペース 200×100×125	18+0	LTG25E18K6	214,100	LTB25E18K6	184,700	14	4	1600	500	160	◎
	下部スペース 600×330×125	24+0	LTG25E24K6	227,400	LTB25E24K6	197,900	20	4	1700	500	160	◎

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
- 分岐ブレーカをコード短絡保護用瞬時遮断機能付に変更できます。別途お問い合わせください。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

#### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253-1EA	〃

#### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	BU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253-1EA	〃

#### 納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)

#### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA