



## 電磁接触器

## 非可逆形

外形寸法G-25~26ページ

型式	最大適合電動機容量(kW)		定格使用電流Ie(A)		操作 コイル	補助接点	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	質量 (kg)
	3φ 200~220V	3φ 380~440V	3φ 200~220V	3φ 380~440V						
MP-65HA	15	30	65	65	100V	2a2b	○	MSP65HA151H	19,520	1.2
					200V		○	MSP65HA152H		
MP-80HA	19	37	80	80	100V	2a2b	○	MSP80HA191H	26,400	2.0
					200V		○	MSP80HA192H		
MP-100HA	25	50	100	100	100V	2a2b	○	MSP100HA251H	29,300	2.2
					200V		○	MSP100HA252H		
MP-125HA	30	60	125	125	100V	2a2b	●	MSP125HA301H	43,700	2.2
					200V		●	MSP125HA302H		
MP-150HA	37	75	150	150	100V	2a2b	●	MSP150HA371H	73,000	3.3
					200V		●	MSP150HA372H		
MP-200HA	45	90	180	180	100V	2a2b	●	MSP200HA451H	75,900	5.5
					200V		●	MSP200HA452H		
MP-250HA	60	120	240	240	100V	2a2b	●	MSP250HA601H	124,000	5.5
					200V		●	MSP250HA602H		
MP-300HA	75	150	300	300	100V	3a3b	●	MSP300HA751H	183,000	11
					200V		●	MSP300HA752H		
MP-400HA	110	200	400	400	100V	3a3b	●	MSP400HA111H	195,000	11
					200V		●	MSP400HA112H		

■最大適合電動機容量はAC3級の場合です。

■上表は盤内温度50℃以下の適用です。

■定格絶縁電圧(Ui)はAC660Vです。

■補助接点仕様

最小適用負荷	24V、10mA
開放熱電流(Ith)	10A
定格使用電流(AC15)	110V 2A、220V 1A、440V 0.75A

■操作コイルの電圧変動は定格電圧の85~110%でご使用ください。

■補助接点ユニット(サイドオン)

適用	仕様	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)
65HA	接点構成 1a1b 開放熱電流(Ith) 10A	●	AX65H	1,500
80HA~400HA	定格使用電流(AC11) 220V 2A、440V 1A	●	AX80H400H	1,500

■補助接点ユニットにより簡単に補助接点の追加が可能です。  
(最大4a4b)

