


電磁開閉器



電磁開閉器 非可逆形 サーマルリレー付 外形寸法G-27~28ページ

型式	最大適合電動機容量(kW)		サーマルリレー 中心値RC(A)	操作 コイル	補助接点	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	サーマルリレー 型式	質量 (kg)
	3φ 200~220V	3φ 380~440V								
MP-10S ₂	0.2	0.4	1.2	100V	(注1) 1a		● MKP10S021A	5,260	TR12B-1E	0.45
				200V			○ MKP10S022A			
	0.4	0.75	2.4	100V	(注1) 1a		● MKP10S041A	5,260		
				200V			○ MKP10S042A			
	0.75	1.5	3.8	100V	(注1) 1a		● MKP10S071A	5,260		
				200V			○ MKP10S072A			
	1.5	3.7	6.8	100V	(注1) 1a		● MKP10S151A	5,260		
				200V			○ MKP10S152A			
	2.2	—	9.0	100V	(注1) 1a		● MKP10S221A	5,260		
				200V			○ MKP10S222A			
MP-20S ₂	3.7	7.5	15	100V	1a1b		● MKP20S371C	8,800	TR20B-1E	0.57
				200V			○ MKP20S372C			
				100V	2a2b		● MKP20S371G	9,430		
				200V			● MKP20S372G			
MP-25S ₂	5.5	11	20	100V	1a1b		● MKP25S551C	12,200	TR25B-1E	0.63
				200V			○ MKP25S552C			
				100V	2a2b		● MKP25S551G	12,830		
				200V			● MKP25S552G			
MP-35S ₂	7.5	15	28	100V	2a2b		● MKP35S751G	14,300	TR50B-1E	0.84
				200V			○ MKP35S752G			
MP-50S ₂	11	18.5	40	100V	2a2b		● MKP50S111G	16,200	TR50B-1E	0.84
				200V			○ MKP50S112G			

(注1) MP-10S₂の補助接点は1bも可能です。別途お問い合わせください。

- 適合電動機容量はAC3級の場合です。
- 10S~50SはDINレール取付機構を標準装備しています。
- 上表は盤内温度50℃以下の適用です。
- 定格絶縁電圧(Ui)はAC690Vです。

■補助接点仕様

最小適用負荷	20V、5mA
開放熱電流(Ith)	10A
定格使用電流(AC15)	110V 6A、220V 3A、440V 1.5A

- 操作コイルの電圧変動は定格電圧の85~110%でご使用ください。
- 欠相サーマルリレー(2E)も組み合わせ可能です。「サーマルリレー」の項を参照してください。G-9ページ~

■補助接点ユニット(サイドオン)

適用	仕様	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)
10S~50S	接点構成 1a1b 開放熱電流(Ith) 10A 定格使用電流(AC15) 110V 6A、220V 3A、440V 1.5A	●	SXS10S50S	1,500

- 補助接点ユニットにより簡単に補助接点の追加が可能です。(最大サイドオン2P:1a1b)