


単3中性線欠相保護付(過電圧検出リード線付)						
3P・2E・50AF		3P・2E・60AF		3P・2E・100AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
BU-53・1HEC		BU-63・1HEC		BU-103・1HKC		型式
100/200V		100/200V		100/200V		定格使用電圧Ue(AC)
30A◎	BU5301HEC30			60A◎	BU1030HKC06	定格電流 ご注文品番
40A◎	BU5301HEC40			75A◎	BU1030HKC07	
50A◎	BU5301HEC50	60A◎	BU6301HEC60	100A◎	BU1030HKC10	
7,500		8,800		16,200		標準価格(円)
フラットハンドル		フラットハンドル		分電盤協約形サイズ フラットハンドル		外観及び外形寸法(mm)
A 105 B 70 C 49 D 65		A 105 B 70 C 49 D 65		A 98 B 75 C 60 D 76.5		
—	—	—	—	—	—	100V
5	5	5	5	5	5	100/200V AC
—	—	—	—	—	—	200V
線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		圧着端子方式		端子仕様
22		22		38		接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )
—		—		—		ハンドルロックキャップ式 LC
不可		不可		不可		逆接続
JIS C 8211 Ann2		JIS C 8211 Ann2		JIS C 8211 Ann2		適合JIS規格
熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		過電流引外し方式
0.33		0.35		0.58		質量(kg)
有		有		有		過電圧表示
A-57		A-57		A-57		特性、寸法図記載ページ

- 100/200Vは単相3線式を表します。
- 同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ
- 単3中性線欠相保護機能

JIS C 8211 附属書XB	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内