

安全ブレーカ

A

パールテクト
ブレーカ
Eシリーズ

ボックス
ブレーカ

単3中性線
欠相保護付

太陽光発電
システム用

電気温水器用

マイコール
ブレーカル

F K
シリーズ

W
シリーズ

漏電警報付
無負荷時遮断機能付

スイッチ具
振番

外形寸法
図表

生産終了品

住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)					
	コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA		遮断容量2.5kA		コードトラッキング短絡保護付
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF	2P・2E・30AF	2P・1E・30AF	2P・2E・30AF	2P・1E・30AF
型式	BC-1HEA	BC-2HEA	B-1HEA	B-2HEA	BCT-1H
定格使用電圧Ue	AC 100V DC -	100-100/200-200V	100V	100-100/200-200V	100V
定格電流 ・ ご注文品番	15A ● BC1HEA15 20A ◎ BC1HEA20	15A ● BC2HEA15 20A ◎ BC2HEA20	30A ● B1HEA30	30A ◎ B2HEA30	15A ● BCT1H15 20A ◎ BCT1H20
標準価格(円)	1,100	1,700	1,040	1,520	4,000
外観及び外形寸法(mm)					
定格遮断容量kA	100V 2.5 AC 100/200V - 200V -	100V 2.5 AC 100/200V 2.5 200V 2.5	100V 2.5 AC 100/200V - 200V -	100V 2.5 AC 100/200V 2.5 200V 2.5	100V 2.5 AC 100/200V - 200V -
端子仕様	ソルダレス端子方式(当座金付)				
接続可能最大電線(mm ²)	8				
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD - 埋込形 FP - 補助スイッチ AX - 警報スイッチ AL - 電圧引外し装置 SHT - 不足電圧引外し装置 UVT - 端子台 TB - トリップボタン TRB - ハンドルロック キャップ式 LC 別売(LC-03) 施錠式 HL - 外部操作ハンドル HA - 機械的インターロック MIW - バリア BA - 端子カバー 表面形 TMC 付属(TMC-1EA) 裏面形 BTC -				
逆接続	可能				
適合JIS規格	JIS C 8211 Ann2				
過電流引外し方式	熱動電磁				
質量(kg)	0.1				
一梱入数	50				
特性、寸法図記載ページ	A-58				

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-14ページ
 ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ

ハンドルキャップ

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。



型式	LC-03
ご注文品番	ULC03
納期区分	◎
標準価格(円)	120

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

安全ブレーカ用取付台

安全ブレーカを最大23個取付けることが可能です。またパネルカット面までの高さを60mmにできます。必要に応じて切離してご使用ください。



型式	UED26P
ご注文品番	UZZUED26P
納期区分	◎
標準価格(円)	1,050

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。