

一般住宅以外の建物用						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
コード短絡保護用瞬時遮断機能付ではありません。コンセント回路以外でご使用ください。						型式	
2P・1E・30AF			2P・2E・30AF			AC 定格使用電圧Ue	
B-1EA			B-2EA			DC	
100V						100-100/200V	
-						-	
2A	◎	B1EA02				定格電流 ご注文品番	
			3A	◎	B1EA03		
			5A	◎	B1EA05		
			6A	◎	B1EA06		
			10A	◎	B1EA10		
			15A	◎	B1EA15		
			20A	◎	B1EA20		
			30A	◎	B1EA30		
			6A	◎	B2EA06		
			10A	◎	B2EA10		
			15A	◎	B2EA15		
			20A	◎	B2EA20		
			30A	◎	B2EA30		
4,200			1,800			940	
						900	
						1,330	
						1,300	
標準価格(円)						外観及び外形寸法(mm)	
A 70 B 32 C 40 D 57						A 70 B 32 C 40 D 57	
1.5			1.5			100V	
-			-			100/200V AC	
-			-			200V	
ソルダレス端子方式(当座金付)			ソルダレス端子方式(当座金付)			端子仕様	
8			8			接続可能最大電線(mm ²)	
-			-			SD 裏面形 接続方式	
-			-			FP 埋込形	
-			-			AX 補助スイッチ	
-			-			AL 警報スイッチ	
-			-			SHT 電圧引外し装置	
-			-			UVT 不足電圧引外し装置	
-			-			端子台	
-			-			TB	
-			-			TRB トリップボタン	
別売(LC-03)			別売(LC-03)			LC キャップ式 ハンドルロック	
-			-			HL 施錠式	
-			-			HA 外部操作ハンドル	
-			-			MIW 機械的インターロック	
-			-			BA パリア	
付属			付属			TMC 表面形 端子カバー	
-			-			BTC 裏面形	
可能			可能			逆接続	
JIS C 8211 Ann2			JIS C 8211 Ann2			適合JIS規格	
熱動電磁			熱動			過電流引外し方式	
0.09			0.1			質量(kg)	
100			100			一梱入数	
A-58			A-58			特性、寸法図記載ページ	

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-14ページ

■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ

ハンドルキャップ

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。



型式	LC-03
ご注文品番	ULC03
納期区分	◎
標準価格(円)	120

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

安全ブレーカ用取付台

23個取り付け用

安全ブレーカを最大23個取付けることが可能です。またパネルカット面までの高さを60mmにできます。必要に応じて切離してご使用ください。



型式	UED26P
ご注文品番	UZZUED26P
納期区分	◎
標準価格(円)	1,050

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

A

パ
ー
ル
テ
ク
ト
ブ
レ
ー
カ

E
シ
リ
ー
ズ

ボ
ク
ス
ブ
レ
ー
カ

単
3
中
性
線
欠
相
保
護
付

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
用

電
気
温
水
器
用

ミ
ニ
コ
ー
ル
ブ
レ
ー
カ

F
K
シ
リ
ー
ズ

W
シ
リ
ー
ズ

無
漏
電
警
報
付
瞬
時
遮
断
機
能
付

ス
イ
ッ
チ
見
張
番

外
形
寸
法
図
動
作
特
性
曲
線

生
産
終
了
品