

# Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

A

パルテクト  
ブレーカ

安全ブレーカ  
Eシリーズ

ボックス  
ブレーカ

単3中性線  
欠相保護付

太陽光発電  
システム用

電気温水器用

ミニコール  
ブレーカ

FKシリーズ




Wシリーズ

漏電警報付  
無負荷時遮断機能付

スイッチ具  
準備

外形寸法  
特性曲線

生産終了品

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・30AF			3P・3E・30AF			2P・2E・30AF			
型式	B-33MEC			M-3BC			B-32EC			
定格使用電圧Ue	AC 100-200V			200V			100-100/200-200V		100-100/200-200-415V	
	DC -			-			-		125V	
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV			6kV			6kV			
定格電流 ご注文品番 表面形	1.3A (0.2kW) ◎	B33MEC013		1.3A (0.2kW) ◎	M3BC020					
	2.6A (0.4kW) ◎	B33MEC026		2.6A (0.4kW) ◎	M3BC040					
	3A ◎	B33MEC030		4.2A (0.75kW) ◎	M3BC075					
	4.2A (0.75kW) ◎	B33MEC042	15A (3.7kW) ◎	B33MEC150	5.5A (1.0kW) ◎	M3BC100	3A ◎	B32EC03		
	5A ◎	B33MEC050	16A (3.7kW) ◎	B33MEC160	7.4A (1.5kW) ◎	M3BC150	5A ◎	B32EC05		
	5.5A (1.0kW) ◎	B33MEC055	20A ◎	B33MEC200	10A (2.2kW) ◎	M3BC220	10A ◎	B32EC10		
	7.4A (1.5kW) ◎	B33MEC074	25A (5.5kW) ◎	B33MEC250	16A (3.7kW) ◎	M3BC370			15A ◎	B32EC15
	10A (2.2kW) ◎	B33MEC100	30A (7.5kW) ◎	B33MEC300	25A (5.5kW) ◎	M3BC550			20A ◎	B32EC20
			32A (7.5kW) ◎	B33MEC320	32A (7.5kW) ◎	M3BC750			30A ◎	B32EC30
	( )内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す									
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	表面形	裏面形	埋込形			
標準価格(円)	3,690	5,570	9,130	4,130	2,590	3,840	7,380			
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用(注2)			モータ保護兼用(注2) 手元開閉器用						
	 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5 ( )内は端子 カバー付寸法			 A 155 B 105 C 62.3 D 72.2			 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			
定格遮断容量(kA)	100V AC	5/2		-	5/2		5/2	5/2		
	100/200V AC	-		-	5/-		5/2	5/2		
	200V AC	5/2		-	-		5/2	5/2		
	415V AC	-		-	-		-	2.5/1		
	125V DC	-		-	-		-	0.7/-		
	250V DC	-		-	-		-	-		
表面形 端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	22			22			22			
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	◎	-	◎		-	◎		
		埋込形 FP	◎	-	◎		-	◎		
	補助スイッチ	AX	◎	●	◎		-	◎		
	警報スイッチ	AL	◎	●	◎		-	◎		
	電圧引外し装置	SHT	◎	-	◎		-	◎		
	不足電圧引外し装置	UVT	-	-	-		-	-		
	端子台	TB	可能(縦形)	-	-		-	可能(縦形)		
	トリップボタン	TRB	有	-	-		-	有		
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(RC-KA)	-	-		-	別売(RC-KA)		
		施錠式 HL	別売(RC-KAH)	-	-		-	別売(RC-KAH)		
外部操作ハンドル	HA	-	-	-		-	-			
機械的インターロック	MIW	-	-	-		-	-			
バリア	BA	-	-	-		-	-			
端子カバー	表面形 TMC	付属		-			付属			
	裏面形 BTC	裏面形付属		-			裏面形付属			
逆接続	可能			可能			可能			
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2			-			JIS C 8201-2-1 Ann2			
過電流引外し方式	完全電磁			完全電磁			完全電磁		熱動電磁	
質量(kg)	0.37			0.6			0.25		0.22	
一梱入数	10			10			40		-	
特性、寸法図記載ページ	A-60			A-59			A-60			

■100/200Vは単相3線式を表します。  
 ■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ  
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ  
 ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ  
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。  
 (フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1)  
 (注2)B-33MEC、M-3BCはインバータ回路にはモータ保護用としては  
 使用できません。

