





3P・3E・30AF			2P・2E・50AF			3P・3E・50AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
B-33EC			B-52EC			B-53EC			型式
100-200-415V			100-100/200-200-415V			100-200-415V			AC 定格使用電圧Ue
-			125V			-			DC
6kV			6kV			6kV			定格インパルス耐電圧Uimp
15A	○	B33EC15	15A	○	B52EC15	15A	○	B53EC15	定格電流 ・ ご注文品番 表面形 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す
20A	○	B33EC20	20A	○	B52EC20	20A	○	B53EC20	
30A	○	B33EC30	30A	○	B52EC30	30A	○	B53EC30	
			40A	○	B52EC40	40A	○	B53EC40	
			50A	○	B52EC50	50A	○	B53EC50	(11kW)
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式
3,680	5,560	9,120	4,220	5,460	9,000	5,120	7,000	10,540	標準価格(円)
 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5			 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5			40A、50Aはモータ保護兼用 外観及び外形寸法(mm)  ()内は端子 カバー付寸法
5/2			5/2			5/2			100V
-			5/2			-			100/200V
5/2			5/2			5/2			200V AC
2.5/1			2.5/1			2.5/1			415V JIS C 8201-2-1 Ann2(lcu/lcs)
-			0.7/-			-			125V DC
-			-			-			250V
線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			定格遮断容量(kA)
22			22			22			表面形 端子仕様
⑤			⑤			⑤(50A◎)			接続可能最大電線(mm ²)
⑤			⑤			⑤(50A◎)			SD 裏面形 接続方式
⑤			⑤			⑤			FP 埋込形
⑤			⑤			⑤(50A◎)			AX 補助スイッチ
⑤			⑤			⑤			AL 警報スイッチ
-			-			-			SHT 電圧引外し装置
-			-			-			UVT 不足電圧引外し装置
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台
有			有			有			TRB トリップボタン
別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			LC キャップ式 ハンドルロック
別売(RC-KAH)			別売(RC-KAH)			別売(RC-KAH)			HL 施錠式
-			-			-			HA 外部操作ハンドル
-			-			-			MIW 機械的インターロック
-			-			-			BA バリア
付属			付属			付属			TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC 裏面形
可能			可能			可能			逆接続
JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			適合JIS規格
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式
0.31			0.22			0.31			質量(kg)
20			40			20			一梱入数
A-60			A-60			A-60			特性、寸法図記載ページ

■100/200Vは単相3線式を表します。
 ■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)



■ハンドルキャップ価格/1個		
型式	RC-KA	LC-153EB
ご注文品番	URCKA	ULC153EB
納期区分	◎	◎
標準価格(円)	120	150

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。

A
 パールテクト
 ブレーカ
 Eシリーズ
 安全ブレーカ
 ボックス
 ブレーカ
 単3中性線
 欠相保護付
 太陽光発電
 システム用
 電気温水器用
 ミニ
 ブレーカ
 コール
 F K
 シリ
 ーズ
 W
 シリ
 ーズ
 漏電警報付
 無負荷時遮断機能付
 スイッチ見張番
 外形寸法図
 動作特性曲線
 生産終了品