

Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・225AF			3P・3E・225AF			2P・2E・250AF			3P・3E・250AF		
型式	B-222EA			B-223EA			B-252EA			B-253EA		
定格使用電圧Ue	AC 100-100/200-200-415V			100-200-415V			100-100/200-200-415V			100-200-415V		
	DC 250V			-			250V			-		
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV			6kV			6kV			6kV		
定格電流	125A ⑦	B222EA12		125A (30kW) ③	B223EA12		250A ③	B252EA25	250A ③	B253EA25		
ご注文品番 表面形	150A ④	B222EA15		150A (37kW) ④	B223EA15							
	175A ⑤	B222EA17		175A (43kW) ⑤	B223EA17							
	200A ⑥	B222EA20		200A ⑥	B223EA20							
	225A ⑧	B222EA22		225A (53kW) ⑧	B223EA22							
()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す												
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)	29,000	33,500	39,000	32,300	39,400	44,700	34,600	39,100	44,600	39,200	46,300	51,600
外観及び外形寸法(mm)	3Pはモータ保護兼用											
	 A 165(255) B 105 C 60 D 82 ()内は端子 カバー付寸法			 2Pは3P中極を はずしたものです			 A 165(255) B 105 C 60 D 82 2Pは3P中極を はずしたものです					
定格遮断容量(kA)	100V	35/9		35/9			35/9			35/9		
JIS C 8201-2-1 Ann2(lcu/lcs)	AC 100/200V	35/9		-			35/9			-		
	200V	35/9		35/9			35/9			35/9		
DC	125V	15/-		-			15/-			-		
	250V	10/-		-			10/-			-		
表面形 端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)		
接続可能最大電線(mm ²)	150			150			150			150		
取付可能 付属装置	接続方式	裏面形 SD	●		●		●		●		●	
		埋込形 FP	●		●		●		●		●	
	補助スイッチ	AX	●		⑦		●		●		⑦	
	警報スイッチ	AL	●		④		●		●		⑦	
	電圧引外し装置	SHT	●		⑦		●		●		⑦	
	不足電圧引外し装置	UVT	-		-		-		-		-	
端子台	TB	可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)		
トリップボタン	TRB	有		有		有		有		有		
ハンドルロック	キャップ式 LC	-		-		-		-		-		
	施錠式 HL	●		●		●		●		●		
外部操作ハンドル	HA	-		-		-		-		-		
機械的インターロック	MIW	-		-		-		-		-		
バリア	BA	別売(PHS-1T)		別売(PHS-1T)		別売(PHS-1T)		別売(PHS-1T)		別売(PHS-1T)		
端子カバー	表面形 TMC	付属(注2)		付属(注2)		付属(注2)		付属(注2)		付属(注2)		
	裏面形 BTC	裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		
逆接続	可能			可能			可能			可能		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2		
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁		
質量(kg)	1.1			1.4			1.1			1.4		
一梱入数	5			5			5			5		
特性、寸法図記載ページ	A-62						A-62					

■100/200Vは単相3線式を表します。
 ■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート色:マンセル5Y7/1)
 (注2)圧着端子CB150-8を使用するときは、付属の端子カバーは使用できません。
 相間バリアをご使用ください。相間バリアの項参照。C-15ページ

