

ボックスブレーカ

■配線用遮断器組込

■スチール製防塵ボックス

塗装色：マンセル5Y7/1

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・30AF	3P・3E・50AF	3P・3E・60AF	3P・3E・100AF
型式	B-D63E			B-D103E
定格使用電圧Ue	AC 415V			415V
	DC -			-
定格電流	15A ◎ BD63E15			75A (18.5kW) ◎ BD103EA07
	20A ◎ BD63E20			
	30A ◎ BD63E30			
ご注文品番		40A ◎ BD63E40		
		50A (11kW) ◎ BD63E50		100A (22kW) ◎ BD103EA10
()内AC200V時の適用モータ容量(kW)を表す			60A (15kW) ◎ BD63E60	
標準価格(円)	17,500	19,000	19,900	30,000
外観及び外形寸法(mm)	50A、60Aはモータ保護兼用			モータ保護兼用
	A 300 B 180 C 91 D 142			A 425 B 240 C 118 D 169
	スチール製			スチール製
定格遮断容量(kA)	100V AC 200V 415V	5	5	10
		2.5		5
端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式(圧着端子付属)
接続可能最大電線(mm ²)		22		60
取付可能付属装置	裏面形 SD	-		-
	埋込形 FP	-		-
	補助スイッチ AX	-		-
	警報スイッチ AL	-		-
	電圧引外し装置 SHT	-		-
	不足電圧引外し装置 UVT	-		-
	端子台 TB	-		-
	トリップボタン TRB	遮断器に標準装備		遮断器に標準装備
	キャップ式 LC	-		-
	施錠式 HL	標準付属		標準付属
引外し方式		熱動電磁		熱動電磁
組込遮断器	B-33EC	B-53EC	B-63EC	B-103EC
寸法図記載ページ	A-65			A-65

簡易防塵タイプ

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵構造です。ON、OFF操作が容易な外部操作ハンドルを採用。不用意な操作を防止するハンドルロックを標準装備。



ボックス価格



	B-D63E用 BOX	B-D103E用 BOX
ご注文品番	UBOXBD63	UBOXBD103
納期区分	⑤	⑤
標準価格(円)	17,500	21,100

- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
- 塗装色：マンセル5Y7/1
- 同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ

ハンドルロックについて

- カギは別途ご用意ください。
- 施錠穴寸法が5.5×13.3mmですのでカギのシャックル径φ5mm以下のカギをご使用ください。

- ①ハンドル上部の突起部を押す
- ②スライドして出た施錠穴にカギを差し込む
- ③施錠しロック完了

