

太陽光発電システム用配線用遮断器

太陽光発電システム側用 逆接続対応型
太陽光発電システムが分電盤の手前側用

A-20ページと同等品です。
太陽光発電システム用としても
使用できます。



A

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・225AF	3P・3E・250AF	3P・3E・400AF	
型式	B-223EA	B-253EA	B-403EA	
定格使用電圧Ue(AC)	100-200-415V	100-200-415V	100-200-415V	
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV	6kV	6kV	
定格電流 ご注文品番	125A ○ B223EA12	250A ○ B253EA25	250A ○ B403EA25 350A ○ B403EA35	
	150A ○ B223EA15		300A ○ B403EA30 400A ○ B403EA40	
	175A ○ B223EA17			
	200A ○ B223EA20			
	225A ○ B223EA22			
接続方式	表面形	表面形	表面形 表面形	
標準価格(円)	32,300	39,200	57,000 72,000	
外観及び外形寸法(mm)				
	A 165(255) B 105 C 60 D 82	 A 165(255) B 105 C 60 D 82	 A 257 A'341 B 140 C 103 D 132 2Pは3P中極を はずしたものです	
定格遮断容量(kA)	100V	35/9	35/9	50/-
	AC	-	-	-
	JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)	200V 35/9	200V 35/9	200V 50/-
	415V 18/5	415V 18/5	415V 18/5	415V 25/-
	DC	125V -	125V -	125V -
250V -	250V -	250V -	250V -	
端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)	バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)	150	150	-	
取付可能 付属装置	接続方式	裏面形 SD	-	-
	埋込形 FP	-	-	-
	補助スイッチ	AX	-	-
	警報スイッチ	AL	-	-
	電圧引外し装置	SHT	-	-
	不足電圧引外し装置	UVT	-	-
	端子台	TB	-	-
	トリップボタン	TRB	有	有
	ハンドルロック	キャップ式 LC	-	-
	施錠式 HL	-	-	-
	外部操作ハンドル	HA	-	-
	機械的インターロック	MIW	-	-
	バリア	BA	-	-
	端子カバー	表面形 TMC	付属(注1)	付属(注1)
	裏面形 BTC	-	-	別売(TMC-403EA)(注2)
逆接続	可能	可能	可能	
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	
過電流引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	
質量(kg)	1.4	1.4	4.6	
一梱入数	5	5	1	
特性、寸法図記載ページ	A-62	A-62	A-63	

- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
- 同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ
- (注1)圧着端子CB150-8を使用するときは、付属の端子カバーは使用できません。
相間バリアをご使用ください。相間バリアの項参照。C-15ページ
- (注2)表面端子カバーTMC-403EAの外形寸法、価格は「表面形端子カバー」の項を参照。C-14ページ

パ
ー
ル
テ
ク
ト
ブ
レ
ー
カ

E
シ
リ
ー
ズ
安
全
ブ
レ
ー
カ

ボ
ク
ス
ブ
レ
ー
カ

単
3
中
性
線
欠
相
保
護
付

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
用

電
気
温
水
器
用

ミ
ニ
コ
ー
ル
ブ
レ
ー
カ

F
シ
リ
ー
ズ
K
シ
リ
ー
ズ

W
シ
リ
ー
ズ

漏
電
警
報
付
無
負
荷
時
遮
断
機
能
付

ス
イ
ッ
チ
手
具
張
番

外
形
寸
法
図
動
作
特
性
曲
線

生
産
終
了
品