


ミニ・イコールブレーカ


電灯分電盤用協約形配線用遮断器と取り付け互換性があります。

コード短絡保護用瞬時遮断機能付				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・50AF	2P・1E・50AF	2P・2E・50AF	
型式	BNC-51	BN-51	BN-52	
定格使用電圧Ue(AC)	100V	100V	100-100/200-240V	
定格電流 ・ ご注文品番	20A ◎ BNC5120	15A ◎ BN5115 20A ◎ BN5120 30A ◎ BN5130	15A ◎ BN5215 20A ◎ BN5220 30A ◎ BN5230	
接続方式	表面形	表面形	表面形	
標準価格(円)	2,220	1,800	2,700	
外観及び外形寸法(mm)	コード短絡保護用瞬時遮断機能付 			
定格遮断容量 kA	100V JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC 100/200V 240V	5/2 — —	— 5/2 2.5/1(240Vの時)	
端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm ²)	8	8	8	
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式 裏面形 SD	—	—	
	埋込形 FP	—	—	
	補助スイッチ AX	●	●	
	警報スイッチ AL	●	⑦(20A◎)	
	電圧引外し装置 SHT	—	—	
	不足電圧引外し装置 UVT	—	—	
	端子台 TB	—	—	
	トリップボタン TRB	—	—	
	ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-51)	別売(LC-51)	別売(LC-51)
	施錠式 HL	—	—	—
外部操作ハンドル HA	—	—	—	
機械的インターロック MIW	—	—	—	
バリア BA	—	—	—	
端子カバー 表面形 TMC	別売(TMC-7)	別売(TMC-7)	別売(TMC-7)	
裏面形 BTC	—	—	—	
逆接続	可能	可能	可能	
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	
過電流引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	
質量(kg)	0.15	0.15	0.16	
一梱入数	50	50	50	
特性、寸法図記載ページ	A-67	A-67	A-67	

- 100/200Vは単相3線式を表します。
- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
- 電灯分電盤用協約形配線用遮断器と取り付け互換性があります。
- 同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ
- 取付金具(UEA21)2個(標準付属)
- IECルールには使用できません。



■SE用取付台(Kシリーズ対応)
(オプション)



SE用取付台	
ご注文品番	UEA32P
納期区分	◎
標準価格(円)	1,500

端子カバー

■価格は2枚セットの価格です。



型式	TMC-7
ご注文品番	UTMC7
納期区分	◎
標準価格(円)	100

ハンドルキャップ

■遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。



型式	LC-51
ご注文品番	ULC51
納期区分	◎
標準価格(円)	90

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。

A

パールテクト
ブレーカ

安全ブレーカ
Eシリーズ

ボックス
ブレーカ

単3中性線
欠相保護付

太陽光発電
システム用

電気温水器用

ミニイコール
ブレーカ

F K シリーズ
シリーズ

W シリーズ

漏電警報付
無負荷瞬時遮断機能付

スイッチ見張番

外形寸法図
動作特性曲線

生産終了品