

Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)配線用遮断器


3P・3E・50AF				2P・2E・50AF				3P・3E・50AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			
M-53KC				B-52KC				B-53KC				型式			
200V				100-100/200-200V				100-200V				AC			
-				-				125V				DC			
6kV				6kV				6kV				定格インパルス耐電圧 Uimp			
1.3A (0.2kW)	◎	M53KC013	15A (3.7kW)	◎	M53KC150	3A	◎	B52KC03							
2.6A (0.4kW)	◎	M53KC026	16A (3.7kW)	◎	M53KC160	5A	◎	B52KC05							
3A	◎	M53KC030	20A	◎	M53KC200	10A	◎	B52KC10							
4.2A (0.75kW)	◎	M53KC042	25A (5.5kW)	◎	M53KC250				15A	◎	B52KC15	15A	◎	B53KC15	
5A	◎	M53KC050	30A (7.5kW)	◎	M53KC300				20A	◎	B52KC20	20A	◎	B53KC20	
5.5A (1.0kW)	◎	M53KC055	32A (7.5kW)	◎	M53KC320				30A	◎	B52KC30	30A	◎	B53KC30	
7.4A (1.5kW)	◎	M53KC074	40A	◎	M53KC400				40A	◎	B52KC40	40A	◎	B53KC40	
10A (2.2kW)	◎	M53KC100	50A (11kW)	◎	M53KC500				50A	◎	B52KC50	50A (11kW)	◎	B53KC50	
表面形				表面形				表面形				接続方式			
6,000				5,100				6,000				標準価格(円)			
モータ保護兼用(注1)								40A以上モータ保護兼用				外観及び外形寸法(mm)			
 A 98(112) B 75 C 60 D 79				 A 98(112) B 50 C 60 D 79				 A 98(112) B 75 C 60 D 79				 ()内は端子カバー付寸法			
-				5/2				5/2				100V			
-				5/2				-				100/200V			
5/2				5/2				5/2				200V AC			
-				-				-				415V			
-				-				0.7/-				125V DC			
-				-				-				250V			
線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)				端子仕様			
22				22				22				接続可能最大電線(mm ²)			
-				-				-				SD 裏面形 取付可能付属装置			
-				-				-				FP 埋込形			
③(カセット式)				●				③(カセット式)				AX 補助スイッチ			
③(カセット式)				⑤				◎(カセット式)				AL 警報スイッチ			
⑤				●				●				SHT 電圧引外し装置			
-				-				-				UVT 不足電圧引外し装置			
可能(縦形)				可能(縦形)				可能(縦形)				TB 端子台			
有				有				有				TRB トリップボタン			
別売(RC-KA)				別売(RC-KA)				別売(RC-KA)				LC キャップ式 ハンドルロック			
別売(RC-KAH)				別売(RC-KAH)				別売(RC-KAH)				HL 施錠式			
-				-				-				HA 外部操作ハンドル			
-				-				-				MIW 機械的インターロック			
-				-				-				BA バリア			
付属				付属				付属				TMC 表面形 端子カバー			
-				-				-				BTC 裏面形			
可能				可能				可能				逆接続			
JIS C 8201-2-1 Ann2				JIS C 8201-2-1 Ann2				JIS C 8201-2-1 Ann2				適合JIS規格			
完全電磁				完全電磁				熱動電磁				過電流引外し方式			
0.44				0.26				0.39				質量(kg)			
10				10				10				一梱入数			
A-68				A-68				A-68				特性、寸法図記載ページ			

■100/200Vは単相3線式を表します。
 ■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ
 (注1)M-33KC、M-53KCはインバータ回路にはモータ保護用としては使用できません。

■封印板
 (標準付属)
 KC(30AF
 ~100AF)



■SE用取付台(Kシリーズ対応)
 (オプション)



32個取り付け用

SE用取付台	
ご注文品番	UEA32P
納期区分	◎
標準価格(円)	1,500

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分: ◎(当日出荷) ○(翌日出荷) ③・⑤・⑦・●(受注品) (詳細はA-1ページ)

A

パ
ル
テ
ク
ト
ブ
レ
ー
カ

E
シ
リ
ー
ズ
安
全
ブ
レ
ー
カ

ボ
ッ
ク
ス
ブ
レ
ー
カ

単
3
中
性
線
欠
相
保
護
付

大
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
用

電
気
温
水
器
用

ミ
ニ
イ
コ
ー
ル
ブ
レ
ー
カ

F
シ
リ
ー
ズ
K
シ
リ
ー
ズ

W
シ
リ
ー
ズ

無
負
荷
時
遮
断
機
能
付
漏
電
警
報
付

ス
イ
ッ
チ
員
張
番

動
作
特
性
曲
線
外
形
寸
法
図

生
産
終
了
品