

2P・2E・60AF			3P・3E・60AF			2P・2E・100AF			3P・3E・100AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
B-62FB			B-63FB			B-102FD			B-103FD			型式
690V			690V			690V			690V			定格絶縁電圧Ui
6kV			6kV			8kV			8kV			定格インパルス耐電圧Uimp
60A ●	B62FB60	●	60A ●	B63FB60	●	15A ●	B102FD15	15A ●	B103FD15	定格電流 ● ご注文品番 表面形		
						20A ●	B102FD20	20A ●	B103FD20			
						30A ●	B102FD30	30A ●	B103FD30			
						40A ●	B102FD40	40A ●	B103FD40			
						50A ●	B102FD50	50A ●	B103FD50			
						60A ●	B102FD60	60A ●	B103FD60			
						75A ●	B102FD75	75A ●	B103FD75			
						100A ●	B102FD10	100A ●	B103FD10			
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式
												標準価格(円)
18,200	20,170	22,500	24,400	26,960	27,500	28,800	31,750	35,170	36,000	40,400	43,700	
2P A 130 B 52 C 60 D 86			3P A 130 B 75 C 60 D 86			2P A 130 B 52 C 60 D 86			3P A 130 B 75 C 60 D 86			外観及び外形寸法(mm)
35/18			35/18			50/25			50/25			200V
10/5			10/5			25/13			25/13			415V AC
2.5/1			2.5/1			10/5			10/5			500V JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)
7.5/4			7.5/4			25/13			25/13			125V DC
5/3			5/3			25/13			25/13			250V
圧着端子方式			圧着端子方式			圧着端子方式			圧着端子方式			表面形 端子仕様
22			22			38(50A以下は22)			38(50A以下は22)			接続可能最大電線(mm ²)
●			●			●			●			SD 裏面形 接続方式
●			●			●			●			FP 埋込形
●			●			●			●			AX 補助スイッチ
●			●			●			●			AL 警報スイッチ
●			●			●			●			SHT 電圧引外し装置
-			-			-			-			UVT 不足電圧引外し装置
可能			可能			可能			可能			TB 端子台
有			有			有			有			TRB トリップボタン
別売(LC-4J)			別売(LC-4J)			別売(LC-4J)			別売(LC-4J)			LC キャップ式 ハンドルロック
別売(HL-4J)			別売(HL-4J)			別売(HL-4J)			別売(HL-4J)			HL 施錠式
-			別売(HM-S14)			-			別売(HM-S14)			HA, HM 外部操作ハンドル
別売(MIW-2E)			別売(MIW-2E)			別売(MIW-2E)			別売(MIW-2E)			MIW 機械的インターロック
表面形は電源側付属(注2)(PHS-4)			表面形は電源側付属(注2)(PHS-4)			表面形は電源側付属(注2)(50A以下 CMF-0487, 60A以上 PHS-4)			表面形は電源側付属(注2)(50A以下 CMF-0487, 60A以上 PHS-4)			BA バリア
別売(TMC-1)			別売(TMC-1)			別売(TMC-1)			別売(TMC-1)			TMC 表面形 端子カバー
別売(BTC-1)			別売(BTC-1)			別売(BTC-1)			別売(BTC-1)			BTC 裏面形
不可			不可			不可			不可			逆接続
JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			適合JIS規格
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式
0.47			0.65			0.47(50A以下は0.42)			0.65(50A以下は0.58)			質量(kg)
1			1			1			1			一梱入数
A-79			A-79			A-80			A-80			特性、寸法図記載ページ

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ
 ■外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形です。詳細は「外部操作ハンドル」の項を参照ください。C-17ページ
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (注2)400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

A
 パールテクト
 プレリーカ
 Eシリーズ
 安全プレリーカ
 ボックス
 プレリーカ
 単3中性線
 欠相保護付
 太陽光発電
 システム用
 電気温水器用
 ミニ
 ブレイカール
 F K
 シリーズ
 W
 シリーズ
 無負荷
 時遮断機能付
 スイッチ
 見番
 外形寸法
 特性曲線
 生産終了品