

Fシリーズ(高遮断容量)配線用遮断器

A

パールテクト  
ブレーカ  
Eシリーズ  
安全ブレーカ

ボックス  
ブレーカ

単3中性線  
欠相保護付

太陽光発電  
システム用

電気温水器用

ミニコール  
ブレーカ

Kシリーズ  
Fシリーズ

Wシリーズ



漏電警報付  
無負荷時遮断機能付

スイッチ具  
振番

外形寸法  
特性曲線

生産終了品

三相4線式回路用

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・400AF			3P・3E・400AF			4P・3E・400AF			
型式	B-402FB			B-403FB			B-404FB			
定格絶縁電圧Ui	600V			600V			600V			
定格インパルス耐電圧Uimp	8kV			8kV			8kV			
定格電流 ご注文品番 表面形	250A ●	B402FB25	250A ●	B403FB25	250A ●	B404FB25				
	300A ●	B402FB30	300A ●	B403FB30	300A ●	B404FB30				
	350A ●	B402FB35	350A ●	B403FB35	350A ●	B404FB35				
	400A ●	B402FB40	400A ●	B403FB40	400A ●	B404FB40				
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	
標準価格(円)	121,000	130,100	147,000	148,000	161,500	177,000	223,000	241,000	266,500	
外観及び外形寸法(mm)	DC用はご指定ください(注2)									
 A'はバー端子を含む寸法	2P,3P A 257 A' 333 B 140 C 103 D 133			 2Pは3P中極をはずしたものです			4P A 257 A' 333 B 185 C 103 D 133			
	定格遮断容量(kA) 200V AC 415V Ann2(Icu/Ics) 500V DC 125V 250V	100/100	50/50	25/25	100/100	50/50	25/25	100/100	50/50	25/25
表面形 端子仕様	バー端子方式			バー端子方式			バー端子方式			
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	-			-			-			
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●			●			●		
	接続方式 埋込形 FP	●			●			●		
	補助スイッチ AX	●			●			●		
	警報スイッチ AL	●			●			●		
	電圧引外し装置 SHT	●			●			●		
	不足電圧引外し装置 UVT	●(端子台仕様)			●(端子台仕様)			●(端子台仕様)		
	端子台 TB	可能			可能			可能		
	トリップボタン TRB	有			有			有		
	ハンドルロック キャップ式 LC	-			-			-		
	ハンドルロック 施錠式 HL	別売(HL-5)			別売(HL-5)			別売(HL-5)		
外部操作ハンドル HA, HM	別売(HA-405, HM-405)			別売(HA-405, HM-405)			別売(HA-405, HM-405)			
機械的インターロック MIW	別売(MIW-5D)			別売(MIW-5D)			別売(MIW-5D)			
バリア BA	表面形は電源側付属(注3)(PHS-5B)			表面形は電源側付属(注3)(PHS-5B)			表面形は電源側付属(注3)(PHS-5B)			
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5B)			別売(TMC-5B)			受注加工品(TMC-5B-4P)(注4)		
	裏面形 BTC	別売(BTC-5B)			別売(BTC-5B)			-		
逆接続	不可(注5)			不可(注5)			不可(注5)			
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			
質量(kg)	4.9			5.6			7.5			
一梱入数	1			1			1			
特性、寸法図記載ページ	A-85			A-85			A-85			

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ～  
 ■バー端子方式の適合圧着端子は外形寸法図のバー端子寸法を参照ください。  
 ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ  
 ■外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細は「外部操作ハンドル」の項を参照ください。C-17ページ  
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)  
 (注2)DC用はDC専用品になりますので、ご指定ください。  
 (注3)400V級は必ず相間バリアをご使用ください。  
 (注4)端子カバー4Pは受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注ください。  
 (注5)逆接続用は別途注文になります。