

# Wシリーズ(定格電流可調整)配線用遮断器

A

パルテクト  
ブレーカー  
安全ブレーカー  
Eシリーズ

ボックス  
ブレーカー

単3中性線  
欠相保護付

太陽光発電  
システム用

電気温水器用

ミニ  
ブレーカー

Fシリーズ

Wシリーズ

漏電警報付  
無負荷時遮断機能付

スイッチ  
目録

外形寸法  
特性曲線

生産終了品

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・225AF			3P・3E・400AF			3P・3E・600AF			3P・3E・800AF			
型式	B-223WC			B-403WA			B-603WA			B-803WB			
定格絶縁電圧Ui	690V			600V			600V			600V			
定格インパルス耐電圧Uimp	8kV			8kV			8kV			8kV			
定格電流 ・ ご注文品番 表面形	可調整 125/ 150/ 175/ 200/ 225A	● B223WC		可調整 200/ 225/ 250/ 300/ 350/ 400A	● B403WA		可調整 300/ 350/ 400/ 500/ 600A	● B603WA		可調整 400/ 450/ 500/ 600/ 700/ 800A	● B803WB		
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	
標準価格(円)	102,200	109,700	114,200	162,000	175,500	191,000	318,000	339,500	355,000	513,000	540,000	556,000	
外観及び外形寸法(mm)	 A 165 B 105 C 68 D 94			 3P A 257 A' 333 B 140 C 103 D 133			 3P A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141			 3P A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141			
短限時検出電流(定格電流に対する%)	200/500/750/1000 可調整			1000固定			1000固定			1000固定			
定格遮断容量(kA)	200V AC 415V Ann2(Icu/Ics) 500V DC 125V 250V			100/25 50/13 25/7			100/100 50/50 25/25			100/100 50/50 25/25			
表面形 端子仕様	圧着端子方式			バー端子方式			バー端子方式			バー端子方式			
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	150			-			-			-			
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		埋込形 FP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	補助スイッチ	AX	●	●	●(カセット式)	●(カセット式)	●(カセット式)	●(カセット式)	●(カセット式)	●(カセット式)	●(カセット式)	●(カセット式)	
	警報スイッチ	AL	●	●	●(カセット式)	●(カセット式)	●(カセット式)	●(カセット式)	●(カセット式)	●(カセット式)	●(カセット式)	●(カセット式)	
	電圧引外し装置	SHT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	不足電圧引外し装置	UVT	-	-	●(端子台仕様)	●(端子台仕様)	●(端子台仕様)	●(端子台仕様)	●(端子台仕様)	●(端子台仕様)	●(端子台仕様)	●(端子台仕様)	
	端子台	TB	可能	可能	可能	可能	可能	可能	可能	可能	可能	可能	
	トリップボタン	TRB	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-4J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		施錠式 HL	別売(HL-4J)	別売(HL-5)	別売(HL-6B)	別売(HL-6B)	別売(HL-6B)	別売(HL-6B)	別売(HL-6B)	別売(HL-6B)	別売(HL-6B)	別売(HL-6B)	
外部操作ハンドル	HA, HM	別売(HA-210, HM-S25)	別売(HA-406, HM-406)	別売(HA-402, HM-407)	別売(HA-402, HM-407)	別売(HA-402, HM-407)	別売(HA-402, HM-407)	別売(HA-402, HM-407)	別売(HA-402, HM-407)	別売(HA-402, HM-407)	別売(HA-402, HM-407)		
機械的インターロック	MIW	別売(MIW-4M)	別売(MIW-5F)	別売(MIW-5G)	別売(MIW-5G)	別売(MIW-5G)	別売(MIW-5G)	別売(MIW-5G)	別売(MIW-5G)	別売(MIW-5G)	別売(MIW-5G)		
バリア	BA	表面形は電源側付属(注2)(PHS-4)	表面形は電源側付属(注2)(PHS-5B)	表面形は電源側付属(注2)(PHS-5)	表面形は電源側付属(注2)(PHS-5)	表面形は電源側付属(注2)(PHS-5)	表面形は電源側付属(注2)(PHS-5)	表面形は電源側付属(注2)(PHS-5)	表面形は電源側付属(注2)(PHS-5)	表面形は電源側付属(注2)(PHS-5)	表面形は電源側付属(注2)(PHS-5)		
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-4J)	別売(TMC-5B)	別売(TMC-5D)	別売(TMC-5D)	別売(TMC-5D)	別売(TMC-5D)	別売(TMC-5D)	別売(TMC-5D)	別売(TMC-5D)	別売(TMC-5D)		
	裏面形 BTC	別売(BTC-4J)	別売(BTC-5B)	-	-	-	-	-	-	-	-		
逆接続	不可			不可			不可			不可			
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			
過電流引外し方式	電子式可調整			電子式可調整			電子式可調整			電子式可調整			
質量(kg)	1.7			5.4			9.0			10			
一梱入数	1			1			1			1			
特性、寸法図記載ページ	A-89			A-90			A-91			A-92			

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ～  
 ■バー端子方式の適合圧着端子は外形寸法図のバー端子寸法を参照ください。  
 ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ  
 ■外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細は「外部操作ハンドル」の項を参照ください。C-17ページ  
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)  
 (注2)400V級は必ず相間バリアをご使用ください。