

生産終了品 パールミニブレーカ

A

パールテクト
ブレーカ

Eシリーズ
安全ブレーカ

ボックス
ブレーカ

単3中性線
欠相保護付

太陽光発電
システム用

電気温水器用

ミニコール
ブレーカ

F Kシリーズ

Wシリーズ

漏電警報付
無負荷時遮断機能付

スイッチ具振番

外形寸法図
動作特性曲線

生産終了品

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF				2P・2E・30AF			
型式	B-1N-1		B-1N-2		B-2N-1		B-2N-2	
接続分岐位置	上列用		下列用		上列用		下列用	
定格使用電圧Ue(AC)	100V				100-100/200V			
定格電流 ・ ご注文品番	20A ◎ B1N120		20A ◎ B1N220		15A ◎ B2N115 20A ◎ B2N120		15A ◎ B2N215 20A ◎ B2N220	
					30A ◎ B2N130		30A ◎ B2N230	
標準価格(円)	1,100		1,560		1,620		1,560 1,620	
外観及び外形寸法(mm)	 A 75.5 B 16.0 C 38.0 D 53.5		 A 75.5 B 16.0 C 38.0 D 53.5		 A 75.5 B 16.0 C 38.0 D 53.5		 A 75.5 B 16.0 C 38.0 D 53.5	
定格遮断容量 KA	100V 2.5		AC 100/200V -		2.5		2.5	
端子仕様	電源側 プラグイン端子		負荷側 速結端子		電源側 プラグイン端子		負荷側 速結端子	
接続可能電線(mm)	単線φ1.6・φ2.0・φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)				単線φ1.6・φ2.0・φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)			
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	-		-		-	
		埋込形 FP	-		-		-	
	補助スイッチ	AX	-		-		-	
	警報スイッチ	AL	-		-		-	
	電圧引外し装置	SHT	-		-		-	
	不足電圧引外し装置	UVT	-		-		-	
	端子台	TB	-		-		-	
	トリップボタン	TRB	-		-		-	
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-BN)		別売(LC-BN)		別売(LC-BN)	
		施錠式 HL	-		-		-	
	外部操作ハンドル	HA	-		-		-	
	機械的インターロック	MIW	-		-		-	
バリア	BA	-		-		-		
端子カバー	表面形 TMC	-		-		-		
	裏面形 BTC	-		-		-		
逆接続	不可				不可			
適合JIS規格	JIS C 8211 Ann2				JIS C 8211 Ann2			
過電流引外し方式	熱動電磁				熱動電磁			
質量(kg)	0.06				0.06			
一梱入数	-				-			
特性、寸法図記載ページ	A-112				A-112			

■100/200Vは単相3線式を表します。