

Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器 **OC付**

パールテクト用主幹ブレーカ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF		2P・2E・30AF		3P・3E・30AF		
型式	GB-2EA		GB-2EC		GB-3MEC		
定格使用電圧Ue(AC)	100-100/200-200V		100-100/200-200V		100-200V		
定格インパルス耐電圧 Uimp	-		-		6kV		
定格感度電流	15mA	30mA	30mA		15mA	30mA	
最大動作時間	0.1秒	0.1秒	0.1秒		0.1秒	0.1秒	
慣性不動作時間	-		-		-		
定格電流 ・ ご注文品番 表面形	15A ◎ 2EA1515 ◎ 2EA1530	15A ● 2EC1530	15A ◎ 2EA1515 ◎ 2EA1530		1.3A(0.2kW) ◎ 3MEC01315 ◎ 3MEC01330	2.6A(0.4kW) ◎ 3MEC02615 ◎ 3MEC02630	4.2A(0.75kW) ◎ 3MEC04215 ◎ 3MEC04230
()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	20A ◎ 2EA2015 ◎ 2EA2030	20A ◎ 2EC2030	20A ◎ 2EA2015 ◎ 2EA2030		5.5A(1kW) ◎ 3MEC05515 ◎ 3MEC05530	7.4A(1.5kW) ◎ 3MEC07415 ◎ 3MEC07430	10A(2.2kW) ◎ 3MEC10015 ◎ 3MEC10030
	30A ◎ 2EA3015 ◎ 2EA3030	30A ◎ 2EC3030	30A ◎ 2EA3015 ◎ 2EA3030		15A(3.7kW) ◎ 3MEC15015 ◎ 3MEC15030	20A ◎ 3MEC20015 ◎ 3MEC20030	25A(5.5kW) ◎ 3MEC25015 ◎ 3MEC25030
接続方式 (注1)	表面形		表面形		表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)	4,800		4,800		8,880	10,760	14,310
外観及び外形寸法(mm)	JIS互換性寸法		JIS互換性寸法		モータ保護兼用(注2)		
	A 70 B 68 C 40 D 57		A 70 B 68 C 40 D 57		A105(115) B 70 C 49 D 67.5		
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-2 100V Ann2(Icu/Ics)	1.5※	JIS C 8201-2-2 100/200V AC Ann2(Icu/Ics)	1.5※	2.5※		
	JIS C 8222※ AC 200V Ann2(Icn)	1.0※	JIS C 8222※ AC 200V Ann2(Icn)	1.0※	1.5※		
	JIS C 8222※ AC 415V Ann2(Icn)	-	JIS C 8222※ AC 415V Ann2(Icn)	-	1.0※		
表面形 端子仕様	ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)		線押え方式(圧着端子使用可能)		
接続可能最大電線(mm ²)	8		8		22		
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	-	-	-	⑤		
	埋込形 FP	-	-	-	⑤		
	補助スイッチ AX	-	-	-	⑤		
	警報スイッチ AL	-	-	-	⑤		
	テストリード線引出し TBL	-	-	-	⑤		
	端子台 TB	-	-	-	可能(縦形)		
	トリップボタン TRB	-	-	-	-		
	キャップ式 LC	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(RC-KA)		
	施錠式 HL	-	-	-	-		
	外部操作ハンドル HA	-	-	-	-		
バリア BA	-	-	-	-			
端子カバー	表面形 TMC	付属	付属	付属	付属		
	裏面形 BTC	-	-	-	裏面形付属		
逆接続	可能		可能		不可		
適合JIS規格	JIS C 8222 Ann2		JIS C 8222 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2		
過電流引外し方式	熱動		熱動		完全電磁		
製品質量(kg)	0.18		0.18		0.40		
一梱入数	20		20		20		
漏電表示	有(手動復帰)		有(手動復帰)		有		
特性、寸法図記載ページ	B-66		B-66		B-68		

- 100/200Vは単相3線式を表します。
- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
- 高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。C-35ページ
- 同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ
- (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1)
- (注2)GB-3MECはインバータ回路にはモータ保護用としては使用できません。

ハンドルキャップ

遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。



型式	RC-KA
ご注文品番	URCKA
納期区分	◎
標準価格(円)	120

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

この価格には消費税は含まれておりません。