

2P・2E・60AF			3P・3E・60AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GB-62EC			GB-63EC						型式	
100-200V			100-200V			200-415V			定格使用電圧Ue(AC)	
6kV			6kV			6kV			定格インパルス耐電圧 Uimp	
15mA	30mA		15mA	30mA	100mA	15mA	30mA	100mA	定格感度電流	
0.1秒			0.1秒			0.1秒			最大動作時間	
-			-			-			慣性不動作時間	
60A ⑤ 62EC6015 ⑥ 62EC6030			60A (15kw) ⑥ 63EC6015 ⑥ 63EC6030 ⑥ 63EC60100			⑥ 63EC60154 ⑥ 63EC60304 ⑤ 63EC601004			定格電流 ・ ◎注文品番 表面形 () AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式	
11,300	13,130	16,680	11,660	14,400	17,960	12,560	15,300	18,860	標準価格(円)	
 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			モータ保護兼用  A 105(115) B 70 C 49 D 67.5						外観及び外形寸法(mm)  ()内は端子 カバー付寸法	
5/2			5/2			-			100V	定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics) AC 200V 415V
-			-			-			100V/200V	
5/2			5/2			5/2			200V	
-			-			2.5/1			415V	
線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			表面形 端子仕様	
22			22			22			接続可能最大電線(mm ²)	
⑤			⑤			●			SD 裏面形 接続方式	
⑤			⑤			●			FP 埋込形	
⑤			⑤			●			AX 補助スイッチ	
⑤			⑤			●			AL 警報スイッチ	
⑤			⑤			●			TBL テストリード線引出し	
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台	
-			-			-			TRB トリップボタン	
別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			LC キャップ式 ハンドルロック	
-			-			-			HL 施錠式	
-			-			-			HA 外部操作ハンドル	
-			-			-			BA バリア	
付属			付属			付属			TMC 表面形 端子カバー	
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC 裏面形	
不可			不可			不可			逆接続	
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格	
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式	
0.26			0.37			0.37			製品質量(kg)	
40			20			20			一梱入数	
有			有			有			漏電表示	
B-68			B-68			B-68			特性、寸法図記載ページ	

中感度形(定格感度電流100mA)
(最大動作時間0.1秒)
60A ●: 62EC60100

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。C-35ページ
 ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1)



B
 漏電ブレーカ
 パールテクト
 小型漏電遮断器
 Eシリーズ
 ボックスブレーカ
 単3中性線
 欠相保護付
 太陽光発電
 システム用
 ミニイコール
 漏電ブレーカ
 Kシリーズ
 W F シリーズ
 機器組込用等
 外形寸法図
 動作特性曲線
 生産終了品
 外形寸法図