




3P・3E・100AF						3P・3E・100AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		
GB-103EC						GBL-103EC(時延形)						型式		
100-200V			200-415V			100-200V			200-415V			定格使用電圧Ue(AC)		
6kV			6kV			6kV			6kV			定格インパルス耐電圧 Uimp		
15mA	30mA	100/200/500mA	15mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA			100/200/500mA			定格感度電流		
0.1秒			0.1秒			0.45秒			0.15秒			最大動作時間		
-			-			-			-			慣性不動作時間		
50A (11kW)	-	-	◎:103EC0530	-	-	◎:103EC05304	⑤:103EC05W24	-	-	●:103EC05W2L4	-		定格電流	
60A (15kW)	⑦:103EC0615	◎:103EC0630	◎:103EC06W2	⑦:103EC06154	◎:103EC06304	⑤:103EC06W24	◎:103EC06W2L	⑦:103EC06W2L4	◎:103EC06W2L		⑦:103EC06W2L4	ご注文品番 表面形		
75A (18.5kW)	⑦:103EC0715	◎:103EC0730	◎:103EC07W2	⑦:103EC07154	◎:103EC07304	⑤:103EC07W24	◎:103EC07W2L	⑦:103EC07W2L4	◎:103EC07W2L		⑦:103EC07W2L4	()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。		
100A (22kW)	◎:103EC1015	◎:103EC1030	◎:103EC10W2	⑦:103EC10154	◎:103EC10304	⑤:103EC10W24	◎:103EC10W2L	◎:103EC10W2L4	◎:103EC10W2L		◎:103EC10W2L4			
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式		
21,200	25,700	30,600	22,500	27,000	31,900	25,700	30,200	35,100	27,000	31,500	36,400	標準価格(円)		
モータ保護兼用												外観及び外形寸法(mm)		
														
A 130(160) B 75 C 60 D 80												()内は端子 カバー寸法		
10/3			-			10/3			-			100V		
-			-			-			-			100V/200V		
10/3			10/3			10/3			10/3			AC JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics)		
-			5/3			-			5/3			200V 415V		
圧着端子方式(圧着端子付属)												表面形 端子仕様		
60												接続可能最大電線(mm ²)		
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	SD	裏面形	接続方式
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	FP	埋込形	取付可能付属装置
⑦	⑦	⑦	●	●	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	AX	補助スイッチ	
⑦	⑤(100A◎)	⑦(100A◎)	●	●	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	AL	警報スイッチ	
⑦	⑦	⑦	●	●	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	TBL	テストリード線引出し	
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB		端子台
有			有			有			有			TRB		トリップボタン
別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			LC		キャップ式 ハンドルロック
●			●			●			●			HL		施錠式
-			-			-			-			HA		外部操作ハンドル
別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			BA		バリア
付属			付属			付属			付属			TMC		表面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC		裏面形
可能			可能			可能			可能					逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2					適合JIS規格
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁					過電流引外し方式
0.75			0.75			0.75			0.75					製品質量(kg)
10			10			10			10					一梱入数
有			有			有			有					漏電表示
B-69			B-69			B-69			B-69					特性、寸法図記載ページ
中感度形(定格感度電流100mA) (最大動作時間0.1秒)						中感度形(定格感度電流100mA、200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)						■封印板 (標準付属) 75AF ~ 250AF		
50A	100mA	③:103EC05100				50A	100mA	●:103EC05100L	●:103EC05100L4					
						50A	200mA	-	●:103EC05200L4					
						60A	100mA	●:103EC06100L	●:103EC06100L4					
						60A	200mA	●:103EC06200L	●:103EC06200L4					
						75A	100mA	●:103EC07100L	●:103EC07100L4					
						75A	200mA	●:103EC07200L	●:103EC07200L4					
						100A	100mA	●:103EC10100L	●:103EC10100L4					
						100A	200mA	●:103EC10200L	●:103EC10200L4					