

3P・3E・125AF				3P・3E・125AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			
GB-123ED		GBL-123ED(時延形)		GB-123EC		GBL-123EC(時延形)		型式			
100-200V		100-200V		200-415V		200-415V		定格使用電圧Ue(AC)			
6kV		6kV		6kV		6kV		定格インパルス耐電圧 Uimp			
30mA	100/200/500mA	100/200/500mA		30mA	100/200/500mA	100/200/500mA		定格感度電流			
0.1秒	0.1秒	0.45秒		0.1秒	0.1秒	0.45秒		最大動作時間			
—	—	0.15秒		—	—	0.15秒		慣性不動作時間			
120A	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	定格電流 ・ ◎注文品番 表面形 ( ) AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。			
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
125A (30kW)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	定格電流 ・ ◎注文品番 表面形 ( ) AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。			
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
表面形	裏面形	埋込形	表面形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式	
21,200	28,700	36,500	25,700	23,500	31,000	38,800	28,000	35,500	43,300	標準価格(円)	
モータ保護兼用(120A除く)				モータ保護兼用(120A除く)				外観及び外形寸法(mm)			
											
A 130(160)	B 75	C 60	D 80	A 130(160)	B 75	C 60	D 80	( )内は端子 カバー付寸法			
10/3				—				100V			
—				—				100V/200V			
10/3				25/7				200V AC JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics)			
—				7.5/4				415V			
圧着端子方式(圧着端子付属)				圧着端子方式(圧着端子付属)				圧着端子方式(圧着端子付属)			
60				60				60			
—				◎				◎			
—				◎				◎			
◎				◎				◎			
◎				◎(125A◎)				◎(125A◎)			
◎				◎				◎			
可能(縦形)				可能(縦形)				可能(縦形)			
有				有				有			
別売(LC-153EB)				別売(LC-153EB)				別売(LC-153EB)			
●				●				●			
—				—				—			
別売(PHS-2T)				別売(PHS-2T)				別売(PHS-2T)			
付属				付属				付属			
裏面形付属				裏面形付属				裏面形付属			
可能				可能				可能			
JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2			
熱動電磁				熱動電磁				熱動電磁			
0.75				0.75				0.75			
10				10				10			
有				有				有			
B-69				B-69				B-69			
中感度形(定格感度電流100mA、200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)				中感度形(定格感度電流100mA、200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)				中感度形(定格感度電流100mA、200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)			
定格電流	感度電流	100-200V		定格電流	感度電流	200-415V					
120A	100mA	● : 123ED120100L		60A	100mA	● : 123EC06100L4					
	200mA	● : 123ED120200L			200mA	● : 123EC06200L4					
125A	100mA	● : 123ED12100L		75A	100mA	● : 123EC07100L4					
	200mA	● : 123ED12200L			200mA	● : 123EC07200L4					
	100mA	● : 123ED12100L		100A	100mA	● : 123EC10100L4					
	200mA	● : 123ED12200L			200mA	● : 123EC10200L4					
	100mA	● : 123ED12100L		120A	100mA	● : 123EC120100L4					
	200mA	● : 123ED12200L			200mA	● : 123EC120200L4					
	100mA	● : 123ED12100L		125A	100mA	● : 123EC12100L4					
	200mA	● : 123ED12200L			200mA	● : 123EC12200L4					

■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ  
 ■ 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ  
 ■ 高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。C-35ページ  
 ■ 同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ  
 (注1) ◎注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。  
 (フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1)

・時延形の価格は「時延形」  
 の項参照。C-24ページ

B  
 パールテクト  
 小型漏電遮断器  
 Eシリーズ  
 ボックスブレーカ  
 単3中性線  
 欠相保護付  
 太陽光発電  
 システム用  
 ミニイコール  
 漏電ブレーカ  
 Kシリーズ  
 Wシリーズ  
 フラック形  
 機器組込用等  
 外形寸法図  
 動作特性曲線  
 生産終了品  
 外形寸法図