



3P・3E・400AF												極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)				
GB-403EA						GBL-403EA(時延形)						型式				
200-415V						200-415V						定格使用電圧Ue(AC)				
6kV						6kV						定格インパルス耐電圧 Uimp				
30mA		100/200/500mA		30mA		100/200/500mA		100/200/500mA		100/200/500mA		定格感度電流				
0.1秒		0.1秒		0.1秒		0.1秒		0.45秒		0.45秒		最大動作時間				
-		-		-		-		0.15秒		0.15秒		慣性不動作時間				
250A	⑦	403EA2530	◎	403EA25W2	-	-	-	-	250A	⑦	403EA25W2L	-	-	-	定格電流 ・ ◎注文品番 表面形	
300A	◎	403EA3030	◎	403EA30W2	-	-	-	-	300A	◎	403EA30W2L	-	-	-		
-	-	-	-	-	350A	◎	403EA3530	◎	403EA35W2	-	-	-	350A	⑦		403EA35W2L
-	-	-	-	-	400A	◎	403EA4030	◎	403EA40W2	-	-	-	400A	◎		403EA40W2L
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1)	接続方式			
84,300	101,500	109,000	91,500	108,700	116,200	88,800	106,000	113,500	96,000	113,200	120,700	標準価格(円)				
												外観及び外形寸法(mm)  A'はバー端子を含む寸法				
A 257 A' 341 B 140 C 103 D 132												100V 100V/200V 200V 415V AC JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics) 定格遮断容量(kA)				
バー端子方式						バー端子方式						表面形 端子仕様				
-						-						接続可能最大電線(mm ²)				
●						●						SD 裏面形 接続方式				
●						●						FP 埋込形				
⑦						●						AX 補助スイッチ				
⑤						●						AL 警報スイッチ				
⑦						●						TBL テストリード線引出し				
可能(縦形)						可能(縦形)						TB 端子台				
-						-						TRB トリップボタン				
-						-						LC キャップ式 ハンドルロック				
●						●						HL 施錠式				
-						-						HA 外部操作ハンドル				
電源側付属(PHS-4T)						電源側付属(PHS-4T)						BA ハリア				
別売(TMC-403EA)(注2)						別売(TMC-403EA)(注2)						TMC 表面形 端子カバー				
裏面形付属						裏面形付属						BTC 裏面形				
可能						可能						逆接続				
JIS C 8201-2-2 Ann2						JIS C 8201-2-2 Ann2						適合JIS規格				
熱動電磁						熱動電磁						過電流引外し方式				
5.2						5.2						製品質量(kg)				
1						1						一梱入数				
有						有						漏電表示				
B-71						B-71						特性、寸法図記載ページ				

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。C-35ページ
 ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1)
 (注2)表面形端子カバーTMC-403EAの外形寸法、価格は「表面形端子カバー」の項を参照。C-14ページ

中感度形(定格感度電流100mA、200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)						
250A	100mA	●	403EA25100L	350A	●	403EA35100L
	200mA	●	403EA25200L		●	403EA35200L
300A	100mA	●	403EA30100L	400A	●	403EA40100L
	200mA	●	403EA30200L		●	403EA40200L



・時延形の価格は「時延形」の項参照。C-24ページ

B
 パールテク
 小型漏電遮断器
 Eシリーズ
 ボックスブレーカ
 単3中性線欠相保護付
 太陽光発電システム用
 ミニイコール
 Kシリーズ
 Wシリーズ
 フラッグ形機器組込用等
 外形寸法図
 生産終了品