

Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器 **OC付**

B

パルテクト
漏電ブレーカ

小型漏電遮断器

Eシリーズ

ボックスブレーカ

単3中性線
欠相保護付

太陽光発電
システム用

ミニイコール
漏電ブレーカ

Kシリーズ

WFシリーズ

プラグ形
機器組込用等

外形寸法図
動作特性曲線

生産終了品
外形寸法図

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・600AF		
型式	GB-603EB		GBL-603EB(時延形)	
定格使用電圧Ue(AC)	200-440V		200-440V	
定格インパルス耐電圧Uimp	8kV		8kV	
定格感度電流	100/200/500mA		100/200/500mA	
最大動作時間	0.1秒		0.45/0.9/1.8秒	
慣性不動作時間	-		0.1/0.2/0.5秒	
定格電流 ・ ご注文品番 表面形	(注1) 300/ 350/ 400/ 500/ 600A 可調整	◎ 603EBG60W2		◎ 603EBG60W2L2
接続方式 (注2)	表面形		裏面形	埋込形
標準価格(円)	197,300		227,800	248,000
外観及び外形寸法(mm)	<p>A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141</p> <p>A'はバー端子を含む寸法</p>			
短限時検出電流(定格電流に対する%)	1000%固定		1000%固定	
定格遮断容量 JIS C 8201-2-2 AC Ann2(Icu/Ics) kA	100V	-	-	-
	200V	50/25	50/25	50/25
	240V	50/25	50/25	50/25
	440V	35/18	35/18	35/18
表面形 端子仕様	バー端子方式		バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)	-		-	
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●		●
	接続方式 埋込形 FP	●		●
	補助スイッチ AX	●		●
	警報スイッチ AL	●		●
	テストリード線引出し TBL	●		●
	端子台 TB	可能(縦形)		可能(縦形)
	トリップボタン TRB	有		有
	ハンドルロック キャップ式 LC	-		-
	ハンドルロック 施錠式 HL	●		●
	外部操作ハンドル HA	●(HA-402)		●(HA-402)
バリア BA	電源側付属(PHS-5)		電源側付属(PHS-5)	
端子カバー 表面形 TMC	別売(TMC-5D)		別売(TMC-5D)	
端子カバー 裏面形 BTC	-		-	
逆接続	不可		不可	
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2	
過電流引外し方式	電子式可調整		電子式可調整	
質量(kg)	10.6		10.6	
一梱入数	1		1	
漏電表示	有		有	
特性、寸法図記載ページ	B-72		B-72	

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。C-35ページ
 ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ
 (注1) 定格電流は納入時600Aに設定してあります。
 (注2) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)