

3P・2E・60AF		3P・2E・50AF		3P・2E・60AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GBU-63・1EC		GBU-53・1KC	GBUL-53・1KC(時延形)	GBU-63・1KC	型式
100/200V		100/200V	100/200V	100/200V	定格使用電圧Ue(AC)
4kV		6kV	6kV	6kV	定格インパルス耐電圧Uimp
15mA	30mA	30mA	100mA	30mA	定格感度電流
0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.45秒	0.1秒	最大動作時間
—	—	—	0.15秒	—	慣性不動作時間
◎ U6301EC6015V	◎ U6301EC6030V	◎ U5301KC3030V	◎ U5301KC30100LV	◎ U6301KC6030V	定格電流 ・ ご注文品番
表面形		表面形		表面形	接続方式
12,500		12,100	16,600	12,900	標準価格(円)
(過電圧検出リード線付)		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)	
A 105(115) B 70 C 49 D 67.5		A 98(112) B 75 C 60 D 79		A 98(112) B 75 C 60 D 79	
—	—	—	—	—	100V AC JIS C 8201-2-2 100V/200V Ann2(lcu/lcs) 定格遮断容量 kA
—	—	5/2	—	5/2	100V AC JIS C 8222 100V/200V Ann2(lcn) 定格遮断容量 kA
5	—	5	—	5	線押え方式(圧着端子使用可能)
22	—	22	—	22	端子仕様
—	—	—	—	—	接続可能最大電線(mm ²)
—	—	—	—	—	SD 裏面形 接続方式 FP 埋込形
—	—	◎	●	◎	AX 補助スイッチ
—	—	◎	●	◎	AL 警報スイッチ
—	—	◎	●	◎	TBL テストリード線引出し
—	—	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	TB 端子台
別売(RC-KA)	—	別売(RC-KA)	—	別売(RC-KA)	LC キャップ式 ハンドルロック
—	—	—	—	—	HL 施錠式
—	—	—	—	—	HA 外部操作ハンドル
—	—	—	—	—	BA バリア
付属	—	付属	—	付属	TMC 表面形 端子カバー
—	—	—	—	—	BTC 裏面形
不可	—	不可	—	不可	逆接続
JIS C 8222 Ann2	—	JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2	—	JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2	適合JIS規格
熱動電磁	—	熱動電磁	—	熱動電磁	過電流引外し方式
0.37	—	0.45	—	0.45	製品質量(kg)
20	—	10	—	10	一梱入数
有(注1)	—	有(注1)	—	有(注1)	漏電表示
B-67	—	B-74	—	B-74	特性、寸法図記載ページ

■100/200Vは単相3線式を表します。 ■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ
 (注1)漏電表示は過電圧で動作したときも表示します。

パールテクト主幹用
漏電ブレーカ
B-8ページ
40A、50A、60A、75A、100A

GBU-53・1HEC GBU-73・1HKC

■IECレール用取付部品(Kシリーズ対応)
(オプション)

(1セット)

型式	UIEC001
ご注文品番	UIEC001
納期区分	◎
標準価格(円)	50

B
 漏電ブレーカ
 パールテクト
 小型漏電遮断器
 Eシリーズ
 ボックスブレーカ
 単3中性線欠相保護付
 太陽光発電システム用
 ミニコイル
 Kシリーズ
 Wシリーズ
 フラッグ形機器組込用等
 外形寸法図
 動作特性曲線
 生産終了品
 外形寸法図