3P•2E•125AF			3P•2E•150AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GBU-123•1EC		GBUL-123•1EC(時延形)	GBU-153•1EC		GBUL-153•1EC(時延形)	型式
100/200V		100/200V	100/200V		100/200V	定格使用電圧Ue(AC)
6kV		6kV	6kV		6kV	定格インパルス耐電圧Uimp
30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	定格感度電流
0.1秒	0.1秒	0.45秒	0.1秒	0.1秒	0.45秒	最大動作時間
–	–	0.15秒	–	–	0.15秒	慣性不動作時間
◎ 60A U12301EC063V	◎ 60A U12301EC06W2V	⑦ 60A U12301EC06W2LV	◎ 150A U15301EC153V	◎ 150A U15301EC15W2V	◎ 150A U15301EC15W2LV	定格電流・ご注文品番表面形
◎ 75A U12301EC073V	◎ 75A U12301EC07W2V	⑦ 75A U12301EC07W2LV				
◎ 100A U12301EC103V	◎ 100A U12301EC10W2V	◎ 100A U12301EC10W2LV				
◎ 120A U12301EC1203V	◎ 120A U12301EC120W2V	◎ 120A U12301EC120W2LV				
◎ 125A U12301EC123V	◎ 125A U12301EC12W2V	◎ 125A U12301EC12W2LV				

表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式
24,700	32,400	40,000	29,200	36,900	44,500	30,100	37,600	55,700	34,600	42,100	60,200	標準価格(円)

(過電圧検出リード線付) A 130(160) B 75 C 60 D 80		(過電圧検出リード線付) A 130(160) B 75 C 60 D 80		外観及び外形寸法(mm) 
–	–	–	–	定格遮断容量(kA) 100V/100V/200V AC JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics)
25/7	25/7	25/7	25/7	
–	–	–	–	100V/100/200V AC JIS C 8222 Ann2(Icn)
–	–	–	–	
圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)	表面形 端子仕様
60	60	60	60	接続可能最大電線(mm²)
●	●	●	●	取付可能付属装置 SD 裏面形 接続方式
●	●	●	●	FP 埋込形
⑦	⑦	⑦	⑦	AX 補助スイッチ
⑦	⑦	⑦	⑦	AL 警報スイッチ
⑦	⑦	⑦	⑦	TBL テストリード線引出し
可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	TB 端子台
別売(LC-153EB)	別売(LC-153EB)	別売(LC-153EB)	別売(LC-153EB)	LC キャップ式 ハンドルロック
●	●	●	●	HL 施錠式
–	–	–	–	HA 外部操作ハンドル
別売(PHS-2T)	別売(PHS-2T)	別売(PHS-2T)	別売(PHS-2T)	BA バリア
付属	付属	付属	付属	TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	BTC 裏面形
不可	不可	不可	不可	逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2	適合JIS規格
熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	過電流引外し方式
0.75	0.75	0.75	0.75	製品質量(kg)
10	10	10	10	一梱入数
有(注2)	有(注2)	有(注2)	有(注2)	漏電表示
B-69	B-69	B-69	B-69	特性、寸法図記載ページ

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ
(注1)ご注文品番の末尾Vを裏面形はSVに埋込形はFVにかえてご注文ください。
(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)
(注2)漏電表示は過電圧で動作したときも表示します。

裏面形(S)　埋込形(F)