

3P・3E・60AF		3P・3E・50AF		3P・3E・60AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GB-63ECS		GB-53KCS		GB-63KCS		型式	
100-200V		100-200V		100-200V		定格使用電圧Ue(AC)	
6kV		6kV		6kV		定格インパルス耐電圧 Uimp	
30mA		30mA	100mA <b>NEW</b>	30mA		定格感度電流	
0.1秒		0.1秒	0.1秒	0.1秒		最大動作時間	
-		-		-		慣性不動作時間	
60A ⑤	63ECS6030	30A ⑤	53KCS3030 ⑤	53KCS30100	60A ⑤	63KCS6030	定格電流 ・ ご注文品番
		40A ⑤	53KCS4030 ⑤	53KCS40100			
		50A ⑤	53KCS5030 ⑤	53KCS50100			
表面形		表面形		表面形		接続方式	
12,560		11,750		12,900		標準価格(円)	
<p>A 105(115) B 70 C 49 D 67.5</p>		<p><b>分電盤協約形サイズ</b></p> <p>A 98(112) B 75 C 60 D 79</p>		<p><b>分電盤協約形サイズ</b></p> <p>A 98(112) B 75 C 60 D 79</p>		<p>外観及び外形寸法(mm)</p> <p>( )内は端子 カバー付寸法</p>	
5/2		5/2		5/2		100V	
-		-		-		100/200V AC	
5/2		5/2		5/2		200V	
線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		端子仕様	
22		22		22		接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	
-		-		-		SD 裏面形 接続方式	
-		-		-		FP 埋込形	
-		-		-		AX 補助スイッチ	
-		-		-		AL 警報スイッチ	
-		-		-		TBL テストリード線引出し	
-		-		-		TB 端子台	
別売(RC-KA)		別売(RC-KA)		別売(RC-KA)		LC キャップ式 ハンドルロック	
-		-		-		HL 施錠式	
-		-		-		HA 外部操作ハンドル	
-		-		-		BA バリア	
付属		付属		付属		TMC 表面形 端子カバー	
-		-		-		BTC 裏面形	
可能(注1)		可能(注1)		可能(注1)		逆接続(系統連系用)	
JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2		適合JIS規格	
熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		過電流引外し方式	
0.37		0.43		0.44		製品質量(kg)	
20		10		10		一梱入数	
有		有		有		漏電表示	
B-68		B-74		B-74		特性、寸法図記載ページ	

- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
- 太陽光発電システムを単相3線式電路に系統連系する場合の接続について(資料) C-38ページ
- 同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ

(注1)内線規程JEAC8001資料3-5-8の「逆接続可能型」です。  
太陽光発電システム用など系統連系用途の場合は、電源側(図の上側)に商用電源側を、負荷側(図の下側)に発電システム側を接続してください。用途にかかわらず、負荷側(図の下側)に商用電源側を接続しないでください。

商用電源側  
ON OFF  
発電システム側

B  
漏電ブレーカ  
小型漏電遮断器  
Eシリーズ  
ボックスブレーカ  
単3中性線欠相保護付  
太陽光発電システム用  
ミニイコール  
Kシリーズ  
WFシリーズ  
機器組込用等  
外形寸法図  
生産終了品