



B

パルテクト
漏電ブレーカー

小型漏電遮断器

Eシリーズ

ボックスマーカ

単3中性線
欠相保護付

太陽光発電
システム用

ミニイコール
漏電ブレーカー

Kシリーズ

WFシリーズ

プラグ形
機器組込用等

外形寸法図
動作特性曲線

生産終了品
外形寸法図

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・75AF				3P・3E・100AF				3P・3E・125AF							
型式	GB-73EC				GB-103EC				GB-123ED							
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V								100-200V							
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV								6kV							
定格感度電流	15mA	30mA	100/200/500mA		15mA	30mA	100/200/500mA		30mA	100/200/500mA						
最大動作時間	0.1秒								0.1秒							
慣性不動作時間定格使用	-								-							
定格電流 ・ ご注文品番	75A (18.5kW)	○ 73EC7515	○ 73EC7530	○ 73EC75W2	50A	—	○ 103EC0530	—	120A	○ 123ED12030	○ 123ED120W2					
()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。		○ 73EC7515	○ 73EC7530	○ 73EC75W2	60A	⑦ 103EC0615	○ 103EC0630	○ 103EC06W2		○ 123ED12030	○ 123ED120W2					
		○ 73EC7515	○ 73EC7530	○ 73EC75W2	75A	⑦ 103EC0715	○ 103EC0730	○ 103EC07W2	125A (30kW)	○ 123ED1230	○ 123ED12W2					
		○ 73EC7515	○ 73EC7530	○ 73EC75W2	100A	○ 103EC1015	○ 103EC1030	○ 103EC10W2		○ 123ED1230	○ 123ED12W2					
接続方式	表面形				表面形				表面形							
標準価格(円)	16,200				21,200				21,200							
外観及び外形寸法(mm)	<p>A 130(160) B 75 C 60 D 80</p>				<p>A 130(160) B 75 C 60 D 80</p>				<p>A 130(160) B 75 C 60 D 80</p>							
定格遮断容量(kA)	100V	10/3			100V	10/3			100V	10/3						
JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics) AC	100/200V	-			100/200V	-			100/200V	-						
200V	10/3	10/3			10/3	10/3			10/3	10/3						
415V	-	-			-	-			-	-						
端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)				圧着端子方式(圧着端子付属)				圧着端子方式(圧着端子付属)							
接続可能最大電線(mm ²)	60				60				60							
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD	-	裏面形	SD	-	-	裏面形	SD	-					
		埋込形	FP	-	埋込形	FP	-	-	埋込形	FP	-					
	補助スイッチ	AX	-	-	AX	-	-	-	AX	-	-					
	警報スイッチ	AL	-	-	AL	-	-	-	AL	-	-					
	テストリード線引出し	TBL	-	-	TBL	-	-	-	TBL	-	-					
	端子台	TB	-	-	TB	-	-	-	TB	-	-					
	トリップボタン	TRB	-	-	TRB	-	-	-	TRB	-	-					
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-153EB)			キャップ式 LC	別売(LC-153EB)			キャップ式 LC	別売(LC-153EB)					
		施錠式 HL	-			施錠式 HL	-			施錠式 HL	-					
	外部操作ハンドル	HA	-			HA	-			HA	-					
	バリア	BA	-			BA	-			BA	-					
	端子カバー	表面形 TMC	付属			表面形 TMC	付属			表面形 TMC	付属					
	裏面形 BTC	-			裏面形 BTC	-			裏面形 BTC	-						
逆接続(系統連系用)	可能				可能				可能							
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2							
過電流引外し方式	熱動電磁				熱動電磁				熱動電磁							
製品質量(kg)	0.75				0.75				0.75							
一梱入数	10				10				10							
漏電表示	有				有				有							
特性、寸法図記載ページ	B-69				B-69				B-69							

- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
- 高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。
- 同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ