

# Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)漏電遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF		3P・3E・30AF	
型式	GB-32MKC		GB-33MKC	
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V		100-200V	
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV		6kV	
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA
最大動作時間	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒
慣性不動作時間	-		-	
定格電流 ・ ご注文品番 ( ) AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	3A	◎ 32MKC03015 ◎ 32MKC03030	1.3A(0.2kW)	⑤: 33MKC01315 ◎: 33MKC01330
	5A	◎ 32MKC05015 ◎ 32MKC05030	2.6A(0.4kW)	⑤: 33MKC02615 ◎: 33MKC02630
	10A	◎ 32MKC10015 ◎ 32MKC10030	4.2A(0.75kW)	⑤: 33MKC04215 ◎: 33MKC04230
	15A	◎ 32MKC15015 ◎ 32MKC15030	5.5A(1.0kW)	⑤: 33MKC05515 ◎: 33MKC05530
	20A	◎ 32MKC20015 ◎ 32MKC20030	7.4A(1.5kW)	⑤: 33MKC07415 ◎: 33MKC07430
	20A	◎ 32MKC20015 ◎ 32MKC20030	10A(2.2kW)	⑤: 33MKC10015 ◎: 33MKC10030
	30A	◎ 32MKC30015 ◎ 32MKC30030	15A(3.7kW)	◎: 33MKC15015 ◎: 33MKC15030
20A	◎ 32MKC20015 ◎ 32MKC20030	20A	◎: 33MKC20015 ◎: 33MKC20030	
25A(5.5kW)	◎: 33MKC25015 ◎: 33MKC25030	30A(7.5kW)	◎: 33MKC30015 ◎: 33MKC30030	
接続方式	表面形		表面形	
標準価格(円)	8,400		10,500	
外観及び外形寸法(mm)	A 98(112) B 50 C 60 D 79		モータ保護兼用 A 98(112) B 75 C 60 D 79	
定格遮断容量 kA	100V	5/2	100V	5/2
	100/200V	-	100/200V	-
	200V	5/2	200V	5/2
	415V	-	415V	-
端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	22		22	
取付可能 付属装置	接続方式	裏面形 SD	-	-
		埋込形 FP	-	-
	補助スイッチ	AX	⑤	⑤
	警報スイッチ	AL	⑤	⑤(20A, 30A◎)
	テストリード線引出し	TBL	⑤	⑤
	端子台	TB	可能(縦形)	可能(縦形)
	キャップ式	LC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)
	ハンドルロック	施錠式 HL	-	-
	外部操作ハンドル	HA	-	-
	パリア	BA	-	-
端子カバー	表面形 TMC	付属	付属	
	裏面形 BTC	-	-	
逆接続	不可		不可	
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2	
過電流引外し方式	完全電磁		完全電磁	
製品質量(kg)	0.32		0.47	
一梱入数	10		10	
漏電表示	有		有	
特性、寸法図記載ページ	B-74		B-74	

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。

C-14ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。

C-25ページ

■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。

C-28ページ

## IECレール用取付部品 (Kシリーズ対応) (オプション) (1セット)

型式	UIEC001
ご注文品番	UIEC001
納期区分	◎
標準価格(円)	50

## SE用取付台 (Kシリーズ対応) (オプション) 32個取り付け用

ご注文品番	UEA32P
納期区分	◎
標準価格(円)	1,500