


Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)漏電遮断器 **OC付**

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・50AF				3P・3E・50AF									
型式	GB-52KC				GB-53KC									
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V				100-200V									
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV				6kV									
定格感度電流	15mA		30mA		15mA		30mA		100mA					
最大動作時間	0.1秒		0.1秒		0.1秒		0.1秒		0.1秒					
慣性不動作時間	-		-		-		-		-					
定格電流 ご注文品番 ( )AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	15A ⑤	52KC1515	○	52KC1530	15A ⑤	53KC1515	○	53KC1530						
	20A ⑤	52KC2015	○	52KC2030	20A ⑤	53KC2015	○	53KC2030	○ 53KC20100					
	30A ⑤	52KC3015	○	52KC3030	30A ⑤	53KC3015	○	53KC3030	○ 53KC30100					
	40A ⑤	52KC4015	○	52KC4030	40A ⑤	53KC4015	○	53KC4030	○ 53KC40100					
	50A ⑤	52KC5015	○	52KC5030	50A (11kW) ⑤	53KC5015	○	53KC5030	○ 53KC50100					
接続方式	表面形				表面形									
標準価格(円)	10,600				10,850									
外観及び外形寸法(mm) 	A 98(112) B 50 C 60 D 79				40A、50Aはモータ保護兼用 									
定格遮断容量 (kA)	100V	5/2		5/2		100/200V	-		200V	5/2		415V	-	
端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)									
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	22				22									
取付可能 付属装置	接続方式 裏面形 SD 埋込形 FP	-		-		-		-						
	補助スイッチ	AX	⑤		⑤(カセット式)	③(カセット式)	●(カセット式)							
	警報スイッチ	AL	⑤		⑤(カセット式)	○(カセット式)	●(カセット式)							
	テストリード線引出し	TBL	⑤		⑤	⑤	●							
	端子台	TB	可能(縦形)		可能(縦形)									
ハンドルロック キャップ式 LC 施錠式 HL	別売(RC-KA)				別売(RC-KA)									
外部操作ハンドル	HA	-		-		-		-						
バリア	BA	-		-		-		-						
端子カバー	表面形	TMC	付属		付属		-							
	裏面形	BTC	-		-		-							
逆接続	不可				不可									
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2									
過電流引外し方式	熱動電磁				熱動電磁									
製品質量(kg)	0.32				0.43									
一梱入数	10				10									
漏電表示	有				有									
特性、寸法図記載ページ	B-74				B-74									
	中感度形(定格感度電流100mA) (最大動作時間0.1秒)													
	20A	100mA	●	52KC20100										
	30A	100mA	●	52KC30100										
	40A	100mA	●	52KC40100										
	50A	100mA	●	52KC50100										

主要寸法を分電盤協約寸法に合わせましたので、分電盤の標準化がはかれます。



- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-14ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
- 同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ