




2P・2E・60AF				3P・3E・60AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)					
GB-62KC				GB-63KC			型式					
100-200V				100-200V			定格使用電圧Ue(AC)					
6kV				6kV			定格インパルス耐電圧 Uimp					
15mA		30mA		15mA	30mA	100mA	定格感度電流					
0.1秒		0.1秒		0.1秒	0.1秒	0.1秒	最大動作時間					
-		-		-	-	-	慣性不動作時間					
60A	⑤	62KC6015	◎	62KC6030	60A (15kW)	⑤	63KC6015	◎	63KC6030	◎	63KC60100	定格電流 ・ ご注文品番 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。
表面形				表面形			接続方式					
11,600				12,000			標準価格(円)					
A 98(112) B 50 C 60 D 79				A 98(112) B 75 C 60 D 79			モータ保護兼用	外観及び外形寸法(mm)				
							 ()内は端子 カバー付寸法					
5/2				5/2			100V	定格遮断容量 KA JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs)				
-				-			100V/200V					
5/2				5/2			200V AC					
-				-			415V					
線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)			端子仕様					
22				22			接続可能最大電線(mm ²)					
-				-			SD 裏面形	取付可能 付属装置				
-				-			FP 埋込形					
⑤				⑤(カセット式)		③(カセット式)	●(カセット式)	AX 補助スイッチ				
⑤				⑤(カセット式)		◎(カセット式)	●(カセット式)	AL 警報スイッチ				
⑤				⑤		⑤	●	TBL テストリード線引出し				
可能(縦形)				可能(縦形)			TB 端子台					
別売(RC-KA)				別売(RC-KA)			LC キャップ式 ハンドルロック					
-				-			HL 施錠式					
-				-			HA 外部操作ハンドル					
-				-			BA バリア					
付属				付属			TMC 表面形 端子カバー					
-				-			BTC 裏面形					
不可				不可			逆接続					
JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格					
熱動電磁				熱動電磁			過電流引外し方式					
0.32				0.44			製品質量(kg)					
10				10			一梱入数					
有				有			漏電表示					
B-74				B-74			特性、寸法図記載ページ					

中感度形(定格感度電流100mA)
(最大動作時間0.1秒)

60A | 100mA | ● | **62KC60100**

- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-14ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
- 同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ

■IECレール用取付部品(Kシリーズ対応)
(オプション)



型式	UIEC001
ご注文品番	UIEC001
納期区分	◎
標準価格(円)	50